



# Öle und Wachse System-Lösungen

Anwendungsbereich	Eiche und Esche	Buche und Erle	Ahorn und Birke	Fichte / Tanne (astfrei)	Nussbaum, Mahagoni und Kirschbaum
Wohn- & Schlafmöbel	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4
Küchen- & Badmöbel	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4
Tisch- & Arbeitsplatten, Theken	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4
Wand- & Deckenverkleidungen	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4
Messe- & Ladenbau	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4
Objekteinrichtungen	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4
Schiffsinnenausbau	T1	T1	T1	T1	T1
Innentüren	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4
Treppen	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4
Holzfußböden	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4	T1 / T2 / T3 / T4

# Beschichtungssysteme

System	Eigenschaften	Arbeitsschritt	Produkt
<b>T1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1K Versiegelung</li> <li>■ Natürliche Optik &amp; Haptik</li> <li>■ Sehr hohe Beständigkeit</li> <li>■ Ohne Überschussabnahme</li> <li>■ IMO-zertifiziert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorbereitung / Schliff (anschließend entstauben)</li> <li>■ Farbgebung / Beizen (bei Bedarf)</li> <li>■ Grundierung</li> <li>■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung)</li> <li>■ Versiegelung</li> </ul>	<p>P100 – P180</p> <p>OB-008 HWS-112 farblos P240 – P320</p> <p>HWS-112 farblos</p>
<b>T2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1K Versiegelung</li> <li>■ Pigmentiert</li> <li>■ Natürliche Optik &amp; Haptik</li> <li>■ Sehr hohe Beständigkeit</li> <li>■ Ohne Überschussabnahme</li> <li>■ IMO-zertifiziert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorbereitung / Schliff (anschließend entstauben)</li> <li>■ Farbgebung / Beizen (bei Bedarf)</li> <li>■ Grundierung</li> <li>■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung)</li> <li>■ Versiegelung</li> </ul>	<p>P100 – P180</p> <p>OB-008 HWS-112 farbig P240 – P320</p> <p>HWS-112 farbig</p>
<b>T3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1K High-Solid-Öl</li> <li>■ Auf Basis nachwachsender Rohstoffe</li> <li>■ Vegan</li> <li>■ Lebensmittelecht</li> <li>■ Mit Überschussabnahme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorbereitung / Schliff (anschließend entstauben)</li> <li>■ Ölen</li> <li>■ Nach Einwirkzeit (20 – 30 Min.) Überschuss abnehmen</li> <li>■ Trocknung / Optionaler Schliff (nach Trocknung)</li> <li>■ Bei Bedarf Behandlung wiederholen</li> <li>■ Nach Einwirkzeit (20 – 30 Min.) Überschuss abnehmen</li> </ul>	<p>P80 – P180</p> <p>HSO-118 [eco] farblos</p> <p>P240 – P320</p> <p>HSO-118 [eco] farblos</p>
<b>T4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1K High-Solid-Öl</li> <li>■ Auf Basis nachwachsender Rohstoffe</li> <li>■ Vegan</li> <li>■ Mit Überschussabnahme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorbereitung / Schliff (anschließend entstauben)</li> <li>■ Ölen</li> <li>■ Nach Einwirkzeit (20 – 30 Min.) Überschuss abnehmen</li> <li>■ Trocknung über Nacht</li> <li>■ Ölen</li> <li>■ Nach Einwirkzeit (20 – 30 Min.) Überschuss abnehmen</li> </ul>	<p>P80 – P180</p> <p>HSO-118 [eco] farbig</p> <p>HSO-118 [eco] farblos</p>

