Pflegeanleitung

Epoxidharz / PU Kunststoffböden / ESD-Beschichtung

Methode	Produktempfehlung	Dosierung	Beschreibung	Intervall	Sicherheitshinweis, Verarbeitungsmaterial
 **Unterhalts-reinigung**	Toplan ultra / blue Allgemeinreiniger	20 ml auf 8 l kaltes Wasser	Manuell im einstufigen Wischverfahren mit dem Flachmopp wischen. Bei starken Verschmutzungen das zweistufige Wischverfahren wählen. Alternativ mit dem Scheuersaugautomaten reinigen.	arbeits-täglich	<u>Achtung!</u> Falsche Padscheiben bzw. Bürsten können zu Rotationskratzern führen. **Bei nassen Böden besteht Rutschgefahr!**
	Spirit ultra / blue Wischpflege	20 ml auf 8 l kaltes Wasser			
	Falamat ultra Automatenreiniger	20 – 100 ml auf 10 l kaltes Wasser			

Ihr direkter Ansprechpartner beim FALA-Werk
Andreas Grünig, 0163-8473582, a.gruenig@fala.de

erstellt: 10.03.2021
zuletzt geändert: _____

Für Reinigungsarbeiten im allgemeinen Bereich separate Arbeitsmittel (Schrubber, Wischbezug, Doppelfahrwagen, Reinigungsautomat, Handschuhe) verwenden. Reinigungsmittel sind von Nahrungsmitteln getrennt aufzubewahren. Reinigungsmittel nicht miteinander mischen. Die Anwendungs- und Sicherheitsratschläge auf den Originalgebinden sowie in den EG-Sicherheitsdatenblättern und in der Betriebsanweisung sind zu beachten!

Pflegeanleitung

Epoxidharz / PU Kunststoffböden / ESD-Beschichtung

Methode	Produktempfehlung	Dosierung	Beschreibung	Intervall	Sicherheitshinweis, Verarbeitungsmaterial
ESD-Boden Normale Verschmutzungen, großflächig	Hypona Wischpflege	100 ml auf 10 l kaltes Wasser (1%ig)	Die Fläche wird mit dem Reinigungsautomaten mit rotem Pad (alternativ Melaminharzpad) abgefahren. Randbereiche werden mit Feuchtwischgerät und Mikrofaserwischmopp bearbeitet.	täglich	Achtung! Falsche Padscheiben bzw. Bürsten können zu Rotationskratzern führen. **Bei nassen Böden besteht Rutschgefahr!**
ESD-Boden Starke Verschmutzungen (Flecken, Abriebspuren, Klebstoffrückstände etc.)	Miraxx express Grundreiniger Hypona Wischpflege	unverdünnt 100 ml auf 10 l kaltes Wasser (1%ig)	Der Teilbereich wird mit Miraxx express (pur) eingesprüht. Nach Einwirkzeit von bis zu 5 Min. wird mit dem Automaten (rotes Pad, alternativ Melaminharzpad, Hypona 1%ig) die Fläche abgefahren. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wird mit einer Maschine intensiv nachgearbeitet. Bei Randbereichen wird mit Handpad und Handpadhalter (Melaminharzpad) gearbeitet. Es wird hier feucht mit Mikrofaserwischmopp nachgewischt.	täglich	
Grundreinigung					
ESD-Boden Starke Verschmutzungen, großflächig	Miraxx express Grundreiniger	1 Teil Miraxx express auf 3 Teile kaltes Wasser (25%ig)	Die Reinigungsflotte wird mittels Automat auf die Oberfläche aufgebracht. Nach Einwirkzeit von 5 Min. wird mit rotem Pad oder alternativ Melaminharzpad die Fläche intensiv bearbeitet. Die Schmutzflotte wird mit dem Automaten aufgenommen. Randbereiche werden wieder mit Handpad und Handpadhalter (Melaminharzpad) bearbeitet. Es wird mit Mikrofaserwischmopp und klarem Wasser nachgewaschen.	nach Bedarf	Achtung! Falsche Padscheiben bzw. Bürsten können zu Rotationskratzern führen. **Bei nassen Böden besteht Rutschgefahr!**

Ihr direkter Ansprechpartner beim FALA-Werk
Andreas Grünig, 0163-8473582, a.gruenig@fala.de

erstellt: 10.03.2021
zuletzt geändert: _____

Für Reinigungsarbeiten im allgemeinen Bereich separate Arbeitsmittel (Schrubber, Wischbezug, Doppelfahrwagen, Reinigungsautomat, Handschuhe) verwenden. Reinigungsmittel sind von Nahrungsmitteln getrennt aufzubewahren. Reinigungsmittel nicht miteinander mischen. Die Anwendungs- und Sicherheitsratschläge auf den Originalgebinden sowie in den EG-Sicherheitsdatenblättern und in der Betriebsanweisung sind zu beachten!

Pflegeanleitung

Epoxidharz / PU Kunststoffböden / ESD-Beschichtung

Methode	Produktempfehlung	Dosierung	Beschreibung	Intervall	Sicherheitshinweis, Verarbeitungsmaterial
ESD-Boden **extreme Verschmut-zungen**	Terefal M1 Spezialreiniger	Dosierverhältnis 1:100 – 1:50	Maschinelle Verarbeitung mit dem Scheuersaugautomat. Alternativ: Manuell im einstufigen Wischverfahren mit dem Flachmopp wischen. Bei starken Verschmutzungen das zweistufige Wischverfahren wählen.	arbeits-täglich	<u>Achtung!</u> Falsche Padscheiben bzw. Bürsten können zu Rotationskratzern führen. **Bei nassen Böden besteht Rutschgefahr!**
	Fornax Spezialreiniger	Dosierverhältnis 1:200 – 1:50			

Ihr direkter Ansprechpartner beim FALA-Werk
Andreas Grünig, 0163-8473582, a.gruenig@fala.de

erstellt: 10.03.2021
zuletzt geändert: _____

Für Reinigungsarbeiten im allgemeinen Bereich separate Arbeitsmittel (Schrubber, Wischbezug, Doppelfahrwagen, Reinigungsautomat, Handschuhe) verwenden. Reinigungsmittel sind von Nahrungsmitteln getrennt aufzubewahren. Reinigungsmittel nicht miteinander mischen. Die Anwendungs- und Sicherheitsratschläge auf den Originalgebinden sowie in den EG-Sicherheitsdatenblättern und in der Betriebsanweisung sind zu beachten!