

Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 2747

Aidol Pflegebalsam für Türen

Wässriges Beschichtungspflegemittel

Anwendungsgebiete

Für lasierend oder deckend behandelte Haustüren aus Holz. Ein umfassender Schutz wird durch eine 3-4malige Anwendung pro Jahr erreicht.

Produkteigenschaften

Schützt vor Feuchtigkeit und pflegt bewitterte Lasur- und Decklackoberflächen. Frischt den Farbton und Glanz wieder auf. Leichte Verarbeitung auch auf größeren Flächen. Durch die regelmäßige Anwendung verlängern sich die Renovierungsintervalle.

Verarbeitung

Mit weichem, nicht fasernden Tuch in Faserrichtung dünn auftragen und kurz einwirken lassen. Vor Gebrauch schütteln!
 Im Außenbereich ist die behandelte Oberfläche ca. 2 Stunden vor Regen zu schützen. Nicht unter 15°C und bei starker Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 1,03 g/cm ³ bei 20 °C
Bindemittel:	Acrylat/PU Copolymer
Feststoffgehalt:	ca. 7 %
Glanzgrad:	Winkel 60° = 60 % Lichtreflexion
Geruch:	mild
Lieferform:	250 ml Kunststoffgebinde
Farbton:	farblos

Verbrauch

Ca. 5-10 ml/m² je nach Oberflächenbeschaffenheit.

Trocknung

Ca. 30 min. bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mind. 2 Jahre.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 150 g/l (2007)/130 g/l (2010).
 Dieses Produkt enthält maximal 60 g/l VOC.

Hinweise

Oberflächen vorher mit Aidol Reiniger säubern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Arbeitsgeräte und Reinigung

Nicht fasernde Tücher. Spritzer auf anderen Bauteilen sofort mit Wasser abspülen.

Sicherheitskenndaten

Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften als Sonderabfall zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 1

Kennzeichnung

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

2747-TM-04-09

