



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

|   |  |
|---|--|
| <b>für das Produkt</b>  | Epoxy BS 2000 transparent  |
| <b>Nr.</b>  | GBIII 052_3  |
| <b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>                               | 6011   |
| <b>Verwendungszweck(e)</b>  | Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen  |
| <b>Hersteller</b>   | Remmers GmbH<br>Bernhard-Remmers-Str. 13<br>49624 Lönningen (DE)<br><br><b>Vertreiber UKCA:</b><br>Remmers (UK) Limited<br>1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham<br>B46 1DL (GB) |
| <b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b> | <b>System 4</b> (für Anwendungen in Innenräumen)   |
| <b>Harmonisierte Norm</b>   | EN 13813:2002  |
| <b>Notifizierte Stelle(n)</b>   | Nicht relevant   |

### Erklärte Leistungen gemäß EN 13813

| Wesentliche Merkmale              | Leistung        | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|-----------------|---|--|
| Brandverhalten                    | E <sub>fi</sub> | System 4  | EN 13813:2002                          |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | SR              |   |  |
| Wasserdurchlässigkeit             | NPD             |   |  |
| Verschleißwiderstand              | ≤ AR0,5         |   |  |
| Haftzugfestigkeit                 | ≥ B1,5          |   |  |
| Schlagfestigkeit                  | ≥ IR4           |   |  |
| Trittschallisolierung             | NPD             |   |  |
| Schallabsorption                  | NPD             |   |  |
| Wärmedämmung                      | NPD             |   |  |
| Chemische Beständigkeit           | NPD             |   |  |



Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Angemessene Technische Dokumentation: **Nr. 6011-052**

Leistung ohne weitere Prüfung: **Brandklasse E<sub>fl</sub>**

Erfüllte Anforderungen:

**Höchstdicke der Schicht: 4 mm**

**Organischer Gehalt: 100 Gew.-%**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH**

F & E Bodenschutz

i. V. Dr. Ralph Bergs  
(Abteilungsleiter)

i. A. Sandra Funke  
(Techniker)

Löningen, 2024-04-08