

350.000
m²

Langjährige
Erfahrung



Sicherheit
im System



Zukunftsfähig
zertifiziert



Vereinfachte
Baustellenlogistik

DIE NEUEN OS-SYSTEME

IHRER ZEIT WEIT VORAUSS

Remmers OS-Systeme sind unabhängig geprüft, zertifiziert und garantieren langlebigen Einsatz.

Mit der Neukonzeption der OS 11-Systeme sorgt Remmers für noch mehr Sicherheit für Bauherren und Planer. Bestandteil dieser neuen Systeme (Remmers Deck OS 11a – II sowie Deck OS 11b – II) sind ab sofort die Grundierung Epoxy Primer PF New sowie die Versiegelung Epoxy Color Top. Beide Produkte sind bereits in den OS 8-Systemen inkludiert und weisen über 350.000 m² erfolgreich verlegte Flächen in Europas hochfrequentierten Parkhäusern nach. Die Vereinheitlichung bestimmter Systembestandteile optimiert zudem die Baustellenlogistik und sorgt für einheitliche Farbausführungen. Das OS 11a System erfüllt bereits heute bei einer Schichtstärke von 6,0 mm alle Anforderungen des zukünftigen OS 14 (aus dem Gelbdruck der Instandhaltungs-Richtlinie 2016).

Remmers Deck OS 11a – II

Rissüberbrückende Beschichtung für freibewitterte Flächen



Remmers Deck OS 11b – II

Rissüberbrückende Beschichtung für überdachte Flächen



| Aufbau | Produktbezeichnung |
|---|--|
| 1 Grundierung Einstreuung | Epoxy Primer PF New Quarzsand 0,3 – 0,8 mm |
| 2 Zwischenschicht (1. hwO) | PUR Color ZS |
| 3 Verschleißschicht (2. hwO) Einstreuung | PUR Color VS + Quarzsand 0,1 – 0,3 mm Quarzsand 0,3 – 0,8 mm |
| 4 Versiegelung | PUR Color Top OS |

| Aufbau | Produktbezeichnung |
|------------------------------------|--|
| 1 Grundierung Einstreuung | Epoxy Primer PF New Quarzsand 0,3 – 0,8 mm |
| 2 Verschleißschicht Einstreuung | PUR Color ZS + Quarzsand 0,1 – 0,3 mm Quarzsand 0,3 – 0,8 mm |
| 3 Versiegelung | Epoxy Color Top |

