

## TERRASSEN-REINIGER

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



Количество на палете	180
Единица упаковки	5 л
Тип упаковки	канистра пласт.
Код упаковки	05
Арт. №	
44302641	■

### РАСХОД

Примерно 100-120 мл/м<sup>2</sup>. Расход чистящего средства зависит от впитывающей способности древесины, геометрии изделия и степени загрязненности.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных работ
- Очистка неокрашенных потемневших поверхностей деревянных террас
- Очистка неокрашенных поверхностей деревянной садовой мебели
- Очистка поверхностей из ДПК

### СВОЙСТВА

- Обеспечивает глубокую очистку пор древесины
- Легко наносится
- Быстро и эффективно удаляет различные виды загрязнений
- Удаляет плесневые, гнилостные и другие биологические загрязнения
- Подходит в том числе для очистки старых деревянных поверхностей перед окрашиванием

### ВОЗМОЖНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ

- PFLEGE-ÖL AQUA UV (арт. 44302652)
- PFLEGE-ÖL (арт. 44802652)
- TERRASSEN-ÖL AQUA (арт. 44307694)
- WPC-IMPRÄGNIER-ÖL (арт. 2087)

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
На поверхности не должно быть остатков старых лакокрасочных покрытий.

### ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- **Условия применения**  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от +15°C до +25°C. Относительная влажность воздуха в рабочей зоне во время нанесения и сушки должна быть в пределах 50-70%.
- **Разбавление и подготовка материала**  
Материал готов к применению и не требует разбавления.  
Перед применением тщательно перемешать.
- **Нанесение материала**  
Вылейте продукт на очищаемую поверхность и равномерно распределите его с помощью кисти или валика. Либо используйте оборудование для распыления. Подождите около 3 часов, затем промойте поверхность водой и удалите остатки чистящего средства щеткой. Если поверхность сильно загрязнена и потемнела, повторите процедуру ещё раз.
- **Готовность к нанесению следующего слоя / дальнейшей обработке / эксплуатации**  
Последующая окраска поверхностей после полного высыхания поверхности древесины (не ранее чем через 24 часа при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %).

### УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение для определения параметров очистки.  
Обработанные поверхности промыть большим количеством воды. Обеспечить защиту

грунта и грунтовых вод от прямого контакта с продуктами очистки. При необходимости использовать полиэтиленовую пленку.

---

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ХРАНЕНИЯ**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения 24 месяцев с даты производства.

---

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизировать согласно местным предписаниям. Не сливать в канализацию.

---

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены на основе результатов практического применения и лабораторных испытаний, поэтому являются ориентировочными. Данные Технического описания предоставляют общие указания и описания продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия ситуаций на строительных объектах, условий при нанесении, свойств оснований невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем, в случае сомнения, выполнить пробное нанесение материала или обратиться к нам за дополнительной информацией. Если подтверждение пригодности качества и свойств материала для конкретной области применения не было оформлено письменно в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими.

Производитель оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых материалов, поэтому следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала. С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.