

TECHNISCHES DATENBLATT

8805 // FLEXIBLE FIT+

| | |
|--------------------|---|
| MATERIAL | Spezial-Stretch-Strick, grau |
| BESCHICHTUNG | Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz |
| GRÖSSE(N) | 6-11 |
| VERPACKUNGSEINHEIT | 144 Paar |
| ZERTIFIZIERUNG | EN 388 |




BESCHREIBUNG

NITRAS FLEXIBLE FIT+, Strickhandschuhe, grau, Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Top-Qualität

| | Material | Farbe |
|------------------------|---|---------|
| Handinnenfläche | Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick | Schwarz |
| Zeigefinger und Daumen | Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick | Schwarz |
| Handrücken | Spezial-Stretch-Strick | Grau |
| Fingerspitzen | Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick | Schwarz |
| Stulpe / Strickbund | Spezial-Stretch-Strick | Grau |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|--------|------|------|---------|
| Größe: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saumfarbe: | hellblau | rot | orange | weiß | gelb | schwarz |

| EN 420:2003 + A1:2009 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|--------------|
| | | Fingerfertigkeit | 1-5 | 5 |

| EN 388:2016 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|--|--------------------------------|-----------------|--------------|
|  4121X | | Abriebfestigkeit | 1-4 | 4 |
| | | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5 | 1 |
| | | Weiterreisskraft | 1-4 | 2 |
| | | Durchstichkraft | 1-4 | 1 |
| | | Schnittfestigkeit (TDM) | A-F | X |