

# HOCH- UND TIEFBAU

## EUROGUARD

<b>Zulassung</b>	DIN EN 397		
<b>Schutzeigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutzeigenschaft bis <math>-20^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>		
<b>Innenausstattung</b>			
<b>Typ</b>	I/79 GY-R	<del>I/79-4G-R</del>	
Besonderheit	–	–	
Gurtband	6-Punkt	4-Punkt	
Ausführung	mit Drehverschluss	mit Drehverschluss	
Augenschutz	–	–	
Schweißband	Öko-Leder	Öko-Leder	
Polsterstreifen	–	–	
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt	4-Punkt	
<b>Varianten-Typ</b>	<del>I/79 GY</del>	I/79-4G	
Ausführung	ohne Drehverschluss	ohne Drehverschluss	
<b>Helmausstattung</b>			
<b>Serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 mm Slots</li> <li>▪ Seitenbelüftung (regulierbar)</li> <li>▪ Regenrinne</li> </ul>		
optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutzeigenschaft bis <math>-30^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ Loch im Helmschirm</li> <li>▪ Lampenhalter</li> <li>▪ <del>Kabelschlaufe</del></li> <li>▪ Reflexfolie</li> </ul>		
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesichtsschutz</li> <li>▪ Nackenschutz</li> <li>▪ Gehörschutz</li> <li>▪ Kinnriemen</li> <li>▪ Schweißbänder</li> <li>▪ Reflexfolie</li> </ul>		
<b>Ausführung</b>			
<b>Größe</b>	1	2	3
Kopfumfang	52–56 cm	53–61 cm	59–63 cm
Farben	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RAL 9016</li> <li>■ RAL 1023</li> <li>■ RAL 5017</li> <li>■ RAL 3020</li> <li>■ RAL 6024</li> <li>■ RAL 2009</li> <li>■ RAL 7042</li> <li>■ RAL 8007</li> <li>■ RAL 9017</li> <li>■ Sonderfarben</li> </ul>	–
<b>Branding</b>	Heißprägung/Siebdruck		
Position Größe	Front 5 × 5 cm	Seite 9 × 2,5 cm	Seite 3 × 3 cm
<b>Parameter</b>			
<b>Form</b>	gerade		
<b>Material</b>	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)		
<b>Gewicht</b>	ca. 340 g		

## EINSATZGEBIETE

- Bau-Hauptgewerbe
- Bau-Nebengewerbe



## Produktvorteile

- 
**■ Schutzeigenschaft bis  $-20^{\circ}\text{C}$**   
 Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte)
- 
**■ Optional: Schutzeigenschaft bis  $-30^{\circ}\text{C}$**   
 Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z. B. in Kühlhäusern)
- 
**■ Erhöhte Seitensteifigkeit** durch doppelwandiges Innenprofil
- Große bedruckbare Flächen** (für Firmenlogo, etc.)
- Leicht verlängertes Nackenteil**
- Zahlreiche Farbvarianten**
- Geringes Gewicht** bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Hoher Tragekomfort** und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Regulierbare Seitenbelüftung**
- Öko-Leder Schweißband**
- Regenrinne**



**SCHUBERTH**