



ZM MO

- Mischöl -

Добавка для улучшения свойств строительных растворов, облегчения замешивания, вовлечения воздуха и снижения усадки

Цвет	Доступные позиции					
	Кол-во на палете	288	84	60	24	2
	Единица упаковки	1 кг	5 кг	10 кг	30 кг	210 кг
	Тип упаковки	канистра пласт.	канистра пласт.	канистра пласт.	канистра жест.	бочка
	Код упаковки	01	05	10	30	69
	Арт. №	0120	■	■	■	■

Расход

30 - 50 г на 25 кг вяжущего, соответствует 0,5 - 0,8 кг на м³ строительного раствора или припл. 1 кг на 200 литров воды (= 1 бочка)



Область применения



- Кладочный раствор
- Штукатурный раствор
- Шовный раствор

Свойства



- Облегчает работу с раствором
- Повышает объем раствора
- Снижает склонность к появлению высолов
- Снижает количество воды затворения


Технические параметры продукта

Содержание галогенов	< 0,05 %
Сухой остаток (масс.-%)	~ 9 %
Плотность (20 °C)	~ 1,02 г/см ³ при 20°C
Агрегатное состояние	жидкость
Уровень pH	~ 11,5



Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

Замешать продукт в воду затворения.

Указания по применению

Граничащие строительные элементы и материалы, которые не должны контактировать с продуктом, защитить путем соответствующих мер. Для определения точного количества добавления необходимо перед применением выполнить испытание на соответствие техническим условиям по DIN EN 206-1 и DIN 1045-2. При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со специалистами компании Remmers.


Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

Рабочий инструмент / очистка

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.