



Tex 6,5/100

- iQ-TEX 6,5/100 -

Wapeningsweefsel van glasvlies



Leverbaar	
Aantal per pallet	34
VPE	50 m
Verpakkingstype	rol
Verpakkingscode	01
art.nr.	
0236	■

Verbruik 1,1 m²/m²



Toepassing



- Opname van beweging vanuit de ondergrond
- Binnengevelisolatiesysteem iQ-Therm
- Saneerpleistersysteem

Eigenschappen

- Duurzaam elastisch
- Verrottingsvast
- Alkalibestendig
- Antislip
- Trekbestendig
- Zonder weekmakers

Technische gegevens

Maasgrootte	6,5 x 6,5 mm
Vlkgewicht	105 g/m ²
Scheursterkte van de mazen	1400 N
Scheursterkte	1400 N



De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


Certificaten > **AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1**

Mogelijke systeemproducten > **iQ Top (0228)**
> **Remmers saneerputz**

Verwerking Het weefsel moet volledig in de massa worden ingedrukt.
Volledige wapening aanbrengen met 10 cm overlapping, zowel in lengte- als dwarsrichting.

Opmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Opslag / houdbaarheid In originele verpakking staand en droog stockeren.
Beschermen tegen directe zoninwerking.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.