



Tex 6,5/100

- iQ-TEX 6,5/100 -

Wapeningsweefsel van glasvlies



Leverbaar	
Aantal per pallet	34
Grootte / hoeveelheid	50 m
verpakking	rol
verpakkingscode	01
art.nr.	
0236	■

Verbruik 1,1 m²/m²



Toepassing



- Opname van beweging vanuit de ondergrond
- Binnengevelisolatiesysteem iQ-Therm
- Saneerputz systemen

Eigenschappen

- Duurzaam elastisch
- Rottingsvast
- Alkalibestendig
- Antislip
- Sterk
- Weekmakervrij



Technische gegevens

Maaswijdte	6,5 x 6,5 mm
Gewicht	105 gr/m ²
Scheursterkte lengterichting	1400 N
Scheursterkte dwarsrichting	1400 N

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [AbP P-3792/400/11-MPA BS Brandklasse DIN 4102-B1 geldig tot 01.02.2020](#)

Mogelijke systeemproducten

➤ [iQ Top \(0228\)](#)
➤ [Remmers saneerputz](#)

Verwerking


Het weefsel volledig in de coating drukken.
Overlappingszone in lengte en dwarsrichting \geq 10 cm.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Opslag / houdbaarheid

In originele verpakking rechtop en droog opslaan.
Tegen directe zoninwerking beschermen.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.