



## iQ-Paint



Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	48	32
	Единица упаковки	5 л	12,5 л
	Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.
	Код упаковки	05	13
	Арт. №		
	0235	■	■
	0237	■	■
	0238	■	■

### Расход



Расход зависит от впитывающей способности поверхности  
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

### Область применения



- [AW\_iQ\_21]
- Минеральные поверхности

### Свойства



- Капиллярная активность
- Высокая паропроницаемость
- [EG\_iQ\_9]
- Не содержит растворителей и пластификаторов
- С пониженной эмиссией
- Класс влажного истирания 3 по DIN EN 13300
- [EG\_FS\_44]
- [EG\_iQ\_10]
- Степень блеска: глубоко-матовая

### Сертификаты

- [AbP - MPA Braunschweig](#)

### Возможные системные продукты

- [iQ-Top \(0228\)](#)
- [iQ-Top SP \(0240\)](#)




- iQ-Top SLS (0230)
- iQ-Fill (0232)
- iQ-Fill Q4 (0233)

#### Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин (допускаются волосяные трещины).
- **Подготовка поверхности**  
[U2\_iQ\_3]

#### Порядок применения



Тщательно перемешать материал.  
Нанести на поверхность, используя подходящий инструмент.  
Нанести материал в 2 рабочих прохода в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.  
Технологический перерыв между рабочими проходами не менее 8 часов.

#### Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.  
На смежных поверхностях наносить материал только с одинаковым номером партии. Яркие цвета (например, желтый, красный и т.п.) могут иметь более низкую степень укрывистости, обусловленную особенностями пигментов. При необходимости нанести еще один слой.  
[VA2\_iQ\_5]

#### Общие указания


Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.  
Всегда выполнять пробное нанесение!

#### Рабочий инструмент / очистка



Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

#### Указания по утилизации



---

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.