



SLP CS 30

Vnitřní izolační deska z křemičitanu vápenatého pro hygricko-energetickou sanaci budov

Popis	Rozměry (délka x šířka)	Dostupnost			
		Počet kusů na paletě	96	80	48
		Balení	6 ks	5 ks	3 ks
		Kód obalu	01	01	01
		Číslo výrobku			
	1.000 x 500 (± 2) mm, Dicke 25 (± 1) mm	0273	■		
SLP CS 30	1.000 x 500 (± 2) mm, Dicke 30 (± 1) mm	0274		■	
	1.000 x 500 (± 2) mm, Dicke 50 (± 1) mm	0275			■

Spotřeba

2 desky/m²



Oblasti použití



- Sanace a prevence vzniku plísně v budovách
- Vytvoření minimální hygienické tepelné ochrany stavebních materiálů
- Zlepšení mikroklimatických podmínek v místnosti díky zvýšené teplotě na povrchu stěn

Vlastnosti výrobku

- Tepelněizolační a zabraňující plísním
- Otevřená difúze vodních par
- Kapilárně aktivní (nasákový)
- Bez křemenného písku a křemenné mouky
- Tepelná vodivost (jmenovitá hodnota) cca 0,07 W / (m·K)
- Stavební materiál třídy A1 (nehořlavý)
- Nízká montážní výška

Údaje o výrobku

Objemová hmotnost	Cca 300 kg/m ³
Tepelná vodivost (λ 10 dry)	Cca 0,073 W/(m·K)
Difúze vodních par	μ = 2 - 25
Třída stavebních materiálů	A1 nehořlavé
Pevnost v tlaku	> 2,0 N/mm ²

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Další informace

- **Werterhaltungstipps Schimmel-Saniersysteme**

Systémové produkty

- **SLP Fix (0513)**
- **Tex 4/100 (3880)**
- **SL Fill Q3 (2997)**
- **Color SL (0237)**
- **SLP CS K (0276)**



► SLP CS L (0277)

Přípravné práce

■ **Požadavky na podklad**

Podklad musí být pevný, čistý a bezprašný.
Podklad musí být rovný.

■ **Příprava podkladu**

Vyrovnaní silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

Zpracování



Zvlhčit podklad.
Natáhněte SLP Fix jako škrábanou stěrku na zadní stranu desky a podklad.
Natáhněte SLP Fix zubovou stěrku čerstvý do čerstvého na zadní stranu desky a podklad.
Přiložit a přitlačit desku směrem odspodu.
Vyrovnat srovnávací latí.

Upozornění při zpracování

Zakreslit požadované rozměry na desku.
Zaříznout pilou děrovkou nebo ruční okružní pilou. Řezné hrany v případě potřeby obrousit rašplí nebo pilníkem.
Řezné hrany v případě potřeby obrousit rašplí nebo pilníkem.
Vyvarovat se křížových spár.
Dbát na celoplošné přilepení.

Upozornění

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění

Odlamovací nůž a pilka



Skladování / trvanlivost

V suchu a bez přístupu mrazu.



Upozornění na likvidaci odpadů

Likvidujte dle platných předpisů.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.