



SLP CS 30

Vnúťorná izolačná doska z kremičitanu vápenatého na hygricko-energetickú sanáciu budov

Popis	Rozmery (dĺžka x šírka)	Dostupnosť			
		Počet kusov na palete	96	80	48
		Balenie	6 ks	5 ks	3 ks
		Kód obalu	01	01	01
		Číslo výrobku			
	[abmessungen3]	0273	■		
SLP CS 30	[abmessungen4]	0274		■	
	[abmessungen5]	0275			■

Spotreba 2 dosky/m²



Oblasti použitia



- Sanácia a prevencia vzniku plesní v budovách
- Vytvorenie minimálnej hygienickej tepelnej ochrany stavebných materiálov
- Zlepšenie mikroklimatických podmienok v miestnosti vďaka zvýšenej teplote na povrchu stien.

Vlastnosti výrobku

- Tepelne izolačný a zabraňujúci vzniku plesní
- Otvorený difúzií vodných pár
- Kapilárne aktívny (nasiakavý)
- Neobsahuje kremenný piesok a kremenné múčky
- Tepelná vodivosť ((menovitá hodnota) cca 0,07 W/(m•K)
- Trieda stavebného materiálu A1 (nehorľavý)
- Nízka montážna výška

Informácie o výrobku

Objemová hmotnosť	Cca 300 kg/m ³
Tepelná vodivosť (λ 10 dry)	Cca 0,073 W/(m•K)
Difúzia vodných pár	μ = 2 - 25
Trieda stavebných materiálov	A1 nehorľavé
Pevnosť v tlaku	> 2,0 N/mm ²

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- **Werterhaltungstipps Schimmel-Saniersysteme**

Systémové produkty

- **SLP Fix (0513)**
- **Tex 4/100 (3880)**
- **SL Fill Q3 (2997)**
- **Color SL (0237)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť pevný, čistý a bezprašný.



Podklad musí byť rovný.

■ **Príprava podkladu**

Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.

Spracovanie



Navlhčiť podklad

Ako záškrab naneste na zadnú stranu dosky a na podklad vrstvu SLP Fix.

Aplikujte SLP Fix zubovou stierkou na zadnú stranu dosky a na podklad systémom čerstvý do čerstvého.

Priložiť a pritlačiť dosku smerom odspodu.

Vyrovnať vyrovnávacou laťou.

Upozornenie pri spracovaní

Zakresliť požadované rozmery na dosku.

Zarezať pílu dierovkou alebo ručnou okružnou pílu. Rezné hrany v prípade potreby obrúsiť rašplou alebo pilníkom.

Rezné hrany v prípade potreby obrúsiť rašplou alebo pilníkom.

Vyhýbať sa krížovým škáram (spojom).

Dbáť na celoplošné prilepenie.

Upozornenie

Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Pracovné náradie / čistenie

Odlamovací nôž a pilka



Skladovanie

V suchu a bez prístupu mrazu.



Upozornenie na likvidáciu odpadu

Likvidujte podľa platných predpisov.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.