



## FM ECC

### - Mortier de jointoiment ECC -

Mortier de jointoiment minéral bicomposant amélioré de résine synthétique

Couleur	Spécification	Disponibilité		
		Nombre/palette	90	30
		Unités de conditionnement	3,9 kg	26,1 kg
		Type de conditionnement	Seau en plastique	Sac
		Clé de fermeture	03	27
		Art. n°		
	Comp L	0350	■	
Gris béton (couleur propre)	Comp P	0351		■
Couleurs spéciales	Comp P	0359		■

#### Domaines d'application

- Jointoiment de la maçonnerie de pierre naturelle
- Maçonnerie avec une charge dynamique élevée

#### Propriétés

- Liant de haute qualité
- Bonne adhérence aux flancs
- Extrêmement durable
- Bon durcissement
- Presque insensible à la fissuration
- Perméable à la vapeur d'eau
- Rapport favorable de résistance à la pression et à la flexion
- Résistance à la compression: > 10 N/mm<sup>2</sup> (M10)


#### Caractéristiques techniques

Granulométrie ≤ 0,5 mm

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

#### Stockage / Conservation

En fûts d'origine fermés, secs, à l'abri du gel et des températures trop élevées, au moins 9 mois.





---

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.