



0476

Krāsu tonis	Pieejamība
	Skaitis paletē
	VPE 10 kg
	Iepakojuma veids Spainis K *
	Iepakojuma kods 11
	Preces Nr.
	0476 ■

Izmantošanas jomas



- [AW_M_154]
- [AW_M_155]
- [AW_M_156]
- [AW_M_157]


Īpašības

- Zema viskozitāte (īpaši plūstoša)
- Mazs sarukums
- Augsta sulfāta pretestība un zems efektīvs sārmu saturs (SR/NA)
- Labai greitai sukietēja
- Ūdensnecaurļaidīgs
- Noturīgs pret salu un atledošanas sāļi

Sagatavošanās darbam


- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Urbšanas kanālam jābūt bez urbšanas putekļiem.
- **Sagatavošana**
Dobu mūru uzlabošana
Urbšana: diametrs 18 - 30 mm, slīpuma leņķis apm. 45 °, urbuma dziļums līdz maks. 5 cm no sienas gala.

Sagatavošana



- **Piemaisījums**
[VA1_M_501]

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.

Bez spiediena caur piltuvi.
Veiciet injicēšanu ar piemēroām injicēšanas ierīcēm un injicēšanas blīvētājiem.



Norādījumi par apstrādi

[VA2_FS_3]

Norādījumi

Nelietot uz ģipša bāzes virsmām!
Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.
Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.
Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Darba instrumenti/tīrīšana

Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.



Glabāšana/ glabāšanas laiks

Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atliekumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.