



0511

Krāsu tonis	Pieejamība
	Skaitis paletē 30
	VPE 25 kg
	Iepakojuma veids PE-maiss
	Iepakojuma kods 25
	Preces Nr.
	0511 ■

Patēriņš

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



Izmantošanas jomas

■ [AW_M_15]

■ [AW_M_52]



Īpašības

■ Ātra sacietēšana

■ [EG_M_31]

Iespējamie sistēmas produkti

➤ **SP Prep (0400)**

➤ **ZM HF [basic] (0220)**


Sagatavošanās darbam

■ **Prasības attiecībā uz pamatni**
Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

■ **Sagatavošana**
Apstrādājiet gludas virsmas, piešķirot negludumu.
Samitrināt pamatni.
[U2_M_3]
[U2_M_4]
[U2_M_5]


Sagatavošana

■ **Piemaisījums**
Ievietojiet ūdeni tīrā traukā un pievienojiet sausu javu.
[VA1_M_23]





Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.

[VA1_M_28]

[VA1_M_29]

[VA1_M_30]

Norādījumi par apstrādi

Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.
Pasargājiet svaigas javas virsmas vismaz 4 dienas no pārāk ātras žūšanas, sala un lietus.

Norādījumi


Var saturēt pirītu (dzelzs sulfīds).
Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.
Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.
Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.
Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!
Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.
Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Darba instrumenti/tīrīšana



Pirms javas sacietēšanas notīriet darbarīkus ar ūdeni.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.