



# 0521

Krāsu tonis	Pieejamība	
	Skaitis paletē	30
	VPE	25 kg
	Iepakojuma veids	PE-maiss
	Iepakojuma kods	25
	<b>Preces Nr.</b>	
	0521	■

## Patēriņš

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



## Izmantošanas jomas

■ [AW\_M\_17]



## Īpašības

- Ātra sacietēšana
- [EG\_M\_23]
- [EG\_M\_17]
- [EG\_M\_248]

## Iespējamie sistēmas produkti

➤ [Silicon AFM / Härter AFM \(0736\)](#)


## Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā uz pamatni  
[U1\_M\_7]

## Sagatavošana


■ **Piemaisījums**

Ievietojiet ūdeni tīrā traukā un pievienojiet sausu javu. Izmantojot maisīšanas darbarīku, intensīvi maisa apm. 2 minūtes līdz iegūst homogēnu, izstrādājamu konsistenci.





## Apstrāde



### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.  
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.

[VA1\_M\_34]

[VA1\_M\_35]

## Norādījumi par apstrādi

Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

[VA2\_M\_1]

Matu līnijas plaisas/saraušanās plaisas ir nekaitīgas un nav kļūdas, jo tās neietekmē īpašības.

[VA2\_M\_2]

## Norādījumi

Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.


## Darba instrumenti/tīrīšana

Pirms javas sacietēšanas notīriet darbarīkus ar ūdeni.



## Glabāšana/glabāšanas laiks

Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.



## Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

## Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.