



## Kalkmortel Historic

### - Historic Kalkmortel -

Basismengsel ("droog-gebluste", cementvrije zand-kalkmortel) voor het maken van mortel en pleister conform historisch voorbeeld met toevoeging van lokaal verkrijgbare toeslagstoffen

| Type/naam                | Leverbaar                          |
|--------------------------|------------------------------------|
|                          | Aantal per pallet 18               |
|                          | <b>Grootte / hoeveelheid</b> 35 kg |
|                          | verpakkingscode 35                 |
|                          | <b>art.nr.</b>                     |
| Basiskleur KSM 001-beige | 0543 ■                             |

#### Verbruik

Afhankelijk van de toepassing



#### Toepassing

- Stucmortel
- Het in stand houden en restaureren van historische ondergronden
- Voor het voegen



#### Eigenschappen

- Bevat geen cement, tras, hydraulische kalk en andere "niet-historische" bindmiddelen
- Vormt karakteristieke kalkpitten, die ontstaan bij het "droog blussen" van gebrande stucmörtel
- Kalkpitten werken "zelfherstellend" op haarscheuren en afgesleten voegzijkanten
- Bindmiddelrijk basismengsel voor de vervaardiging van mortels en pleisters volgens historische modellen met toevoeging van lokale toeslagstoffen.

#### Technische gegevens

Dichtheid verse mortel 1,96 kg/l

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


#### Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
De ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn.

#### Verwerking

##### ■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.



#### Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

#### Gereedschap / reiniging

Mixer, troffel, rei, stucmörtel, bezem, bord, sponsbord, spaan, rasterspaan, schuurbord.



Mengapparaat, troffel, reil, getand schuurbord, stucmörtel, bezem, bord, sponsbord, spaan, rasterspaan, schuurbord, getande spaan, houten spatel  
Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

##### Remmers gereedschap


- [Collomix® mengspiraal KR \(4292\)](#)



---

**Opslag / houdbaarheid**

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



---

**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

**Afval**

Grottere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.