



KSE Sand F36

- Quarzsand F 36 -

Plnivo pre Remmers modulový systém KSE

| Odtieň | Dostupnosť |
|--------------------------|------------------------------|
| | Počet kusov na palete 80 |
| | Balenie 4 kg |
| | Druh balenia papierové vrece |
| | Kód obalu 04 |
| | Číslo výrobku |
| beige (prirodzená farba) | 0570 ■ |

Spotreba V závislosti od zadania

Oblasti použitia



- Výroba hustých náterov z kremičitého piesku viazaných na KSE
- Zalievací hmotu
- Tmeliaca hmotu

Vlastnosti výrobku

- Ohňom sušený

Informácie o výrobku

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Hustota (20 °C) | Cca 2,65 g/cm ³ |
| Teoretická špecifikácia povrchu | Cca 149 cm ³ /g |
| Zloženie | Cca 99 % hmotn. kremeňa |
| Priemerná zrnitosť | Cca 0,16 mm |

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- [KSE 500 STE \(0713\)](#)
- [KSE Filler A \(0571\)](#)
- [KSE Filler B \(0572\)](#)

Spracovanie

Receptúry a pokyny na spracovanie nájdete v technickom návode modulového systému KSS

Upozornenie

Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne. Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Skladovanie

Skladujte v neotvorených vreciach v chlade a suchu, minimálne 12 mesiacov



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.