



KSE Filler B

- KSE- matière de remplissage B -

Matière de remplissage pour le système modulaire KSE de Remmers

Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	100
	Taille / Quantité	2 kg
	Conditionnement	Sac papier
	Emballage / Code	02
	Art. n°	
Blanc (couleur propre)	0572	■

Consommation En fonction de l'application

Domaines d'utilisation



- Construction d'un badigeon de sable quartzé lié au KSE
- Masse de remplissage
- Mastic et coulis

Données techniques

Masse volumique apparente (DIN 52110)	env. 0,8 kg/l
Densité de remplissage (DIN ISO 787/11)	env. 0,8 kg/l
Composition	ca. 99 % en masse de quartz
Coloris	blanc

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Informations complémentaires > [Guide technique du système modulaire KSE](#)

Produits complémentaires > [KSE 500 STE \(0713\)](#)
> [KSE- Filler A \(0571\)](#)
> [Sable quartzé F 36 \(0570\)](#)

Mise en œuvre Pour les formulations et le traitement des lignes directrices, consulter le Guide technique du module KSE.

Important Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique. Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Stockage / Tenue en stock En sac d'origine, sec et frais, au moins 12 mois.



Sécurité / Réglementations Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.