



CL Prep Historic

- Historic Spritzbewurf -

Ošetření přípravkem přizpůsobeným specifickým vlastnostem objektu

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	42
Balení	20 kg
Typ balení	papírový pytel
Kód obalu	20
Číslo výrobku	
0574	■

Spotřeba

V závislosti na objektu a receptuře
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Příprava podkladu před použitím omítky Remmers Historic Putz
- Vyrovnání různé nasákavosti podkladu



Vlastnosti výrobku

- Zhotoveno dle původního stavu v souladu s požadavky památkové péče
- Odpovídající pojivo
- Odpovídající křivka zrnitosti

Údaje o výrobku

Záměsová voda	V závislosti na receptuře
Pevnost v tlaku	V závislosti na objektu

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty


- [Historic Unterputz \(0575\)](#)
- [Historic Oberputz \(0576\)](#)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- Příprava podkladu
Podklad předvlhčit do matně vlhka.


Příprava směsi

- Míchání
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Pomocí míchadla míchat intenzivně cca 3 minuty, až bude směs homogenní.





Zpracování

- Podmínky při zpracování
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
 - Doba zpracování (+20 °C)
Cca 60 minut
- Namíchanou maltu nahodte (max. 5 mm).
Nepoužívat materiál pro vyrovnání nerovností!





Upozornění při zpracování	Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou. Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny. Před nanesením následné omítky nechejte minimálně 3 dny vytvrdit. Strojní zpracování nelze vzhledem k receptuře specifické pro daný objekt zaručit.
Upozornění	Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody. Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého). Nepoužívat na podklady s obsahem sádry! Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES. Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Nářadí / čištění 	Míchadlo, stříkací omítačka, hliníková kartuše, berlínské hladítko, bernské omítací hladítko Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou. Remmers nářadí ➤ Mischgefäß (4030) ➤ Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429) ➤ Spritzputzapparat (4439)
Skladování / trvanlivost 	Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.
Bezpečnostní údaje	Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
Upozornění na likvidaci odpadů	Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.