



CL Levell Historic

- Enduit de fond Historic -

Enduit de fond avec recette sur mesure spécifique à l'objet

Disponibilité	
Nbre / palette	30
Taille / Quantité	25 kg
Conditionnement	Sac en PE
Emballage / Code	25
Art. n°	
0575	■
composition spéciale seulement après accord, délai de livraison de 6 semaines, commande minimale: env. 1.000 kg	

Consommation

Recette sur mesure spécifique à l'objet

Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



Domaines d'utilisation

- Enduit de fond pour la reproduction de la structure et de la composition de l'objet original
- Lisser et égaliser les supports



Propriétés

- Conformément à l'objectif de préservation du patrimoine, reconstitution selon original
- Liant ajusté
- Fuseau granulométrique ajusté

Données techniques

Epaisseur de couche	Une couche: 10-20 mm
Quantité d'eau	En fonction de la recette
Résistance à la compression	En fonction de l'objet

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires

- [CL Top Historic \(0576\)](#)


Préparation

- Exigences concernant le support
Porteur, propre et sans poussière.
- Traitement préliminaire
Support: absorbant, à faible résistance
A titre de pont d'adhérence, appliquer le produit > 50% couvrant.

Support: faiblement absorbant
Procéder à une application parfaitement couvrante de Historic mortier hourdé précouche (article n° 0574) en un aspect bosselé.
Alternative: une application de produit tirée à zéro (couche de contact).


Préparation

- Préparation / Mélange
Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.
Mélanger soigneusement pendant 2 minutes environ avec l'outil adapté, jusqu'à obtenir une consistance homogène.





Mise en œuvre



- Conditions de mise en œuvre
Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.
Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

- Durée pratique d'utilisation (20°C)
env. 60 min.

Monocouche

Appliquer le produit avec les outils ou machines appropriés.
Épaisseur par passe: 10-20 mm

Bicouche

Rayer la première couche avec un peigne de plâtrier.
Appliquer la deuxième couche après séchage de la première.
Épaisseur par passe: 10-20 mm
Dresser le support à la règle.
Avant l'application suivante, griffer - après la prise - avec un peigne de plâtrier en un mouvement horizontal.

Informations de mise en œuvre

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais. [VA2_M_586]
Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.
Le faïencage / les fissures de retrait sont sans importance et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation, les valeurs techniques n'en étant pas altérées.
Une mise en œuvre mécanique ne peut - en raison de la formulation spécifique au projet - être garantie.

Important

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.
Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).
Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.
Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.
Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Outillage / Nettoyage des outils



Appareil de mélange, spatule, règle à dresser en aluminium, spatule dentelée, balai, rabot, planche éponge (orange)


Outil de malaxage, truelle, truelle de lissage, règle de plâtrier en alu
Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.

Outils Remmers

- Récipient de mélange (4030)
- Putzkamm (4130)
- Gitterrabort (4231)
- Aufziehplatte (4436)
- Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)
- Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- Spritzputzapparat (4439)
- Lisseuse (4004)
- Glättkelle (4117)
- Lisseuse duo - deux coins arrondis (4118)

Stockage / Tenue en stock

6 mois au sec, en emballage d'origine non ouvert.



Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.