



## Façade Impregnation

Variantai			
Kiekis ant paletės	84	50	24
<b>Pakuotė</b>	<b>5 l</b>	<b>10 l</b>	<b>30 l</b>
Pakuotės rūšis	Bakelis	Bakelis	Bakelis
Pakuotės kodas	05	10	30
<b>Artikulo Nr.</b>			
0607	■	■	■

### Išėiga

Impregnanto išėigą reikia patikrinti ant pakankamai didelio (1-2 m<sup>2</sup>) bandomojo ploto.



### Panaudojimo sritys



- Fasadų apsauga nuo stipraus lietaus
- Sumažina nešvarumų ir organinių apnašų (samanų ir pan.) susidarymą
- Hidrofobinių paviršių tolesnis apdorojimas / atnaujinimas
- Tokių poringų mineralinių statybinių medžiagų kaip plytos, smiltainis, klintys, poringas betonas ir mineralinis tinkas
- Nepritaikyta konstrukcijoms, kurios reaguoja su tirpikliais, pvz. polistirolas arba bitumas

### Savybės



- Gerina atsparumą šalčiams ir tirpdančioms druskoms
- Nepralaidu vandeniui
- Laidus vandens garams
- Atsparumas UV spinduliams
- Atsparu šarmams
- Stabdo energijos praradimą

### Galimi sistemos produktai


- [BFA\\* \(0673\)](#)
  - [Remmers Reinigungsprodukte](#)
  - [Remmers Fugenmörtel](#)
- Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

### Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.
- Paruošimas  
Statybinių konstrukcijų defektai, pvz., įtrūkimai, netinkami sujungimai, kylanti drėgmė turi būti pašalinti. būtinas valymo darbus reikia atlikti atsargiai, pvz. apipurškiant šaltu ar karštu vandeniu arba valant garais; Sunkiai pašalinamą purvą valyti silpna 25 l talpos ROTEC priemonės (5235) srove arba REMMERS valymo priemonėmis [pvz. purvo tirpikliu (0671), CLEAN FP (0666), CLEAN AC (0672), COMBI WR (0675)].

### Apdorojimas

[NL\_VA1\_I\_1]  
Paviršių, kurio negalima apdirbti purškimo būdu, padengti su gerai išmirkytu teptuku arba voleliu



### Apdorojimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.  
Šviežiai padentus paviršius saugoti nuo stipraus lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo.  
Impregnavimo priemonės perteklių valandos bėgyje reikia nuvalyti su skiedikliu V 101.  
[VA1\_I\_21]



#### Nurodymai

Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių turi būti susitarta atskirai.  
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.  
Turi būti užtikrinta, kad vanduo negalėtų pasiekti hidrofobinės zonos  
Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbią reikšmę turi pakankamas kiekis impregnavimo priemonės; tai priklauso nuo kiekvienos konstrukcijos porėtumo ir drėgmės kiekio  
Esant konstrukciją gadinančioms druskoms, reikia atlikti išsamią druskų analizę  
Didelis kiekis kenksmingų druskų gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas  
Poveikio patikrinimas: Mineralinių konstrukcijų vandens sugeriamumą galima patikrinti su Funcosil bandymų lenta arba Funcosil mėgintuvėliu (pagal prof. Karsten, Art. 4954). Poveikio patikrinimas vyksta ne anksčiau kaip po 6 savaičių po padengimo  
Dengiant karbonatines gamtines uolienas, prieš tai reikėtų atlikti poveikio patikrinimą  
Būtina atlikti bandomąjį dažymą!

#### Darbo įrankiai/ valymas




Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs  
Po panaudojimo ir prieš ilgesnę pertrauką, įrenginius išvalyti V 101 skiedikliu.

Remmers įrankiai

- [Funcosil Fassadenprüfkoffer \(4954\)](#)
- [Diagnosekoffer für Mauerwerkssanierung \(4953\)](#)
- [Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)

#### Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.  
Atidarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

#### Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

#### Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.