



## Funcosil OFS

Variantai		
Kiekis ant paletės	84	24
<b>Pakuotė</b>	<b>5 l</b>	<b>30 l</b>
Pakuotės rūšis	Plastikinis bakelis	Plastikinis bakelis
Pakuotės kodas	05	30
<b>Artikulo Nr.</b>		
0617	■	■

### Išėiga

Impregnanto išėigą reikia patikrinti ant pakankamai didelio (1-2 m<sup>2</sup>) bandomojo ploto.  
[VB\_I\_2]



### Panaudojimo sritys



- [AW\_I\_31]
- Iš natūralaus akmens pagamintų virtuvinių stalviršių polinkio išsitempti sumažinimas (aliejus, riebalai, buitiniai nešvarumai ir t.t.)
- [AW\_I\_32]
- [AW\_I\_11]
- Sritis ties grindimis ir sienomis

### Savybės



- Lengvai pašalinami riebalai ir kiti nešvarumai
- Nepralaidus vandeniui
- Laidus vandens garams
- Atsparu šarmams
- Sudėtyje nėra tirpiklių

### Produkto duomenys

Pagalbinės medžiagos	Vanduo
Tankis (20 °C)	1
Veikliųjų medžiagų kiekis masės %	Apie 10
pH-vertė	Apie 7,0 neutrali

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Sertifikatai

- [Gutachten Dr. Weßling - Prüfung einer Schutzimprägnierung](#)


### Galimi sistemos produktai

- [BFA\\* \(0673\)](#)  
Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

### Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.
- Paruošimas  
Statybinių konstrukcijų defektai, pvz., įtrūkimai, netinkami sujungimai, kylanti drėgmė turi būti pašalinti.

### Apdorojimas



- [VA1\_I\_3]
- [VA1\_I\_10]
- [VA1\_I\_12]

### Nurodymai

Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.



Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Turi būti užtikrinta, kad vanduo negalėtų pasiekti hidrofobinės zonos

[AW\_I\_5tx]

Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbią reikšmę turi pakankamas kiekis impregnavimo priemonės; tai priklauso nuo kiekvienos konstrukcijos porėtumo ir drėgmės kiekio

Esant konstrukciją gadinančioms druskoms, reikia atlikti išsamią druskų analizę

Didelis kiekis kenksmingų druskų gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas

Prieš tai naudotų valymo priemonių likučiai (pvz. tensidai, vaškai) gali neigiamai paveikti priemonės veiksmingumą, todėl jie turi būti visiškai pašalinti.

#### Darbo įrankiai/ valymas




Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs

Po panaudojimo ir prieš ilgesnes pertraukas įrankius nuplauti su vandeniu

Remmers įrankiai

- Funcosil Prüfröhrchen (4928)
- Funcosil Fassadenprüfkoffer (4954)
- Diagnosekoffer für Mauerwerkssanierung (4953)
- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Rollerbügel (4449)
- Heizkörperpinsel (4541)

#### Sandėliavimas/ galiojimas



Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėn.

Atidarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

#### Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

#### Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.