



## Color SH

- Color SH -

- Silikatfarbe D -

Värvitoon	Saadavus
	Tarnitatavad pakendid 32
	<b>Pakendi kaal</b> 12,5 l
	Pakendi tüüp Ämber K
	Pakendi kood 13
	<b>Artikli number</b>
	0630 ■
	0634 ■
	016040 ■
	016042 ■

### Kulu



Vajalik 2 tööetappi.  
Kulu sõltub pealispinna imavusest.  
Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

### Kasutusala



- Poorsed, mineraalsed ehitusmaterjalid nagu tellised, liiva-/lubjakivi, mineraalsed krohvid
- [AW\_FS\_2]
- Mitte kanda rauda ja mangaani sisaldavatele aluspindadele

### Omadused



- [EG\_FS\_1]
- [EG\_FS\_2]
- [EG\_M\_13]
- Avatud veeauru difusioonile
- Vetthülgav
- [EG\_I\_6]

### Võimalikud süsteemitooted

- [Primer Hydro S HF \(0624\)](#)

### Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**  
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv.




Ilma ehitust kahjustavate sooladeta.

■ **Ettevalmistamine**

Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattekihid.  
Ehitusdefektid, nagu nt praod, pragulised vuugid, vigased liitekohad, tõusev ja hügrokoopne niiskus tuleb eelnevalt kõrvaldada.

**Töötlemine**



■ **Juhised töötlemiseks**

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +25 °C.

Materjal korralikult läbi segada.  
Kanda materjal pinnale määrides, rullides või pritsides ühtlase kihina.  
[VA1\_FS\_3]  
[VA1\_FS\_4]

**Töötlemisjuhised**

Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.  
[VA2\_FS\_1]  
[VA2\_FS\_2]  
[VA2\_FS\_3]  
Kaitske värskest töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

**Juhised**

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.  
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.  
[U2\_FB\_8]

**Töövahendid/puhastamine**

Puhastage tööriistad ja materjalist tulenev määrdumine värskes olekus veega.



**Ladustamine/säilivusaeg**

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



**Ohutus/Regulatsioonid**

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

**Isikukaitsevahendid**

Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.

**Jäätmekäitlusjuhised**

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

**VOC-sisaldus  
(2004/42(EG))**

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010).  
See toode sisaldab: < 40 g/l VOC.





Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.