



Color SH

Krāsu tonis	Pieejamība
	Skaitis paletē 32
	VPE 12,5 l
	Iepakojuma veids Spainis K *
	Iepakojuma kods 13
	Preces Nr.
	0630 ■
	0634 ■
	016040 ■
	016042 ■

Patēriņš



Nepieciešamas 2 darba operācijas
Patēriņš ir atkarīgs no virsmas absorbcijas
Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

Izmantošanas jomas



- Poraini, minerāli celtniecības materiāli, piemēram, ķieģeļi, smiltis/kaļķakmens, minerālu javas
- [AW_FS_2]
- Nelietot uz pamatnēm, kas satur dzelzi un mangānu

Īpašības



- [EG_FS_1]
- [EG_FS_2]
- Laba noturība pret laika apstākļu iedarbību
- Ūdens tvaiku caurlaidīgas vielas
- Ūdeni atgrūdošs
- [EG_I_6]

Iespējamie sistēmas produkti

- **Primer Hydro S HF (0624)**


Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai
Nesatur kaitīgus sāļus.
- **Sagatavošana**
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.



Pirms tam novērsiet ēkas defektus, piemēram, plaisas, saplaisājušus savienojumus, nepareizus savienojumus, augošu higroskopisku mitrumu.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Vienmērīgi uzklājiet materiālu, izmantojot suku, velmēšanu vai izsmidzināšanu.

[VA1_FS_3]

[VA1_FS_4]

Norādījumi par apstrādi

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

[VA2_FS_1]

[VA2_FS_2]

[VA2_FS_3]

Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

Norādījumi

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

[U2_FB_8]

Darba instrumenti/tīrīšana



Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/c): maks. 40 g/l (2010).

Šis produkts satur <40 g/l GOS.





Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.