



Clean FL

Reinigungskonzentrat für MB FL 2K

Verfügbarkeit	
Anz. je Palette	288
Größe / Menge	
Gebinde-Typ	Flasche K
Gebinde-Schlüssel	01
Art.-Nr.	
0651	■

Verbrauch

Je nach Bedarf und Verschmutzungsgrad:
 10 %ige Lösung in Wasser bei normaler Verschmutzung
 20 %ige Lösung in Wasser bei starker Verschmutzung
 Unverdünnt bei hartnäckigen Verschmutzungen

Anwendungsbereiche

- Entfernen von Restschleiern und Anhaftungen durch MB FL 2K auf keramischen Belägen
- Nachreinigung bereits vorgereinigter Fliesenbeläge
- Reinigung von Arbeitsgeräten



Eigenschaften

- Hoch ergebnisreiches Konzentrat
- Entfernt mühelos auch starke Anhaftungen von MB FL 2K



Produktkenndaten

Dichte (20 °C)	Ca. 0,98 g/cm ³
Geruch	Mild

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zusätzliche Informationen

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Mögliche Systemprodukte

- [MB FL 2K \(3001\)](#)

Verarbeitung

Material auf die trockene Fläche gleichmäßig auftragen und einwirken lassen.
 Nach entsprechender Einwirkzeit mit Wurzelbürste, Schrubber oder Scotch-Brite-Schwamm bearbeiten und mit dem Schwammbrett nachwaschen.
 Einwirkzeit und Verbrauch ist abhängig von der Intensität der Verschmutzung.
 Vorgang bei intensiv verschmutzten Flächen ggf. wiederholen.
 Flächen nach jedem Reinigungsvorgang mit klarem Wasser nachwaschen.
 Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Verarbeitungshinweise


Stets Probefläche(n) anlegen!
 Längere Einwirkzeiten des Reinigungsmittels können zu Beschädigungen führen.
 Auf gute Be- und Entlüftung ist zu achten.
 Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen



- **Verdünnung**
 Konzentrat mit Wasser verdünnen

**Lagerung / Haltbarkeit**

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.

**Sicherheit / Regularien**

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

**Detergenzien-Verordnung (EG)
Nr. 648/2004**

15 % < 30 % butylglycol

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.