



Fassadenreiniger-Paste

Saadavus			
Tarnitatavad pakendid	288	60	16
Pakendi kaal	12 x 1 kg	5 kg	30 kg
Pakendi tüüp	Ämber K	Ämber K	Ämber K
Pakendi kood	01	05	30
Artikli number			
0666	■	■	■

Kulu Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



Kasutusala ■ [AW_R_3]
■ [AW_R_4]



Omadused ■ [EG_R_6]
■ [EG_R_7]
■ [EG_R_8]
■ [EG_R_9]



Sertifikaat > [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Võimalikud süsteemitooted > [Funcosil FC \(0711\)](#)
> [Funcosil SNL \(0602\)](#)
> [Funcosil SN \(0604\)](#)

Töö ettevalmistamine ■ **Ettevalmistamine**
Eemaldage suur mustus mehaaniliselt.

Töötlemine ■ **Juhised töötlemiseks**
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C.
Kasutage materjali sobiva seadmega.
[VA1_R_32]





[VA1_R_9]
[VA1_R_10]
[VA1_R_11]
Puhastusvahend tuleb jäägitult eemaldada.
Vajadusel korrata protsessi.

Töötlemisjuhised

Mitte eelnevalt niisutada!
Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.
Tuleb kasutada vajalikke kogumisvahendeid.

Juhised

[VA2_R_3]
Tuleb arvestada aktuaalseid reeglistikke ja seadusega kehtestatud nõudeid.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.
Looge alati proovipind!


Töövahendid/puhastamine

Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega.



Ladustamine/säilivusaeg

Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Toimeaine jäägid ja toimeainet sisaldavad pesuveed ei tohi sattuda pinnakanalisatsiooni. Koguge pesuveed kokku ja suunake need vastavalt kohalikele määrustele jäätmekäitluse/heitveekanaliseerimisele. Juhised andmelehel DWA-M 370 „Fassaadide puhastamisel ja kihtide eemaldamisel tekkivad jäätmed ja heitveed“. Objektist tuleb teavitada vastavat ametkonda.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.