



Clean FP

- Nettoyant de façades -

Pâte de nettoyage pour l'élimination des salissures

Disponibilité			
Nombre/palette	288	60	16
Unités de conditionnement	12 x 1 kg	5 kg	30 kg
Type de conditionnement	Seau en plastique	Seau en plastique	Seau en plastique
Clé de fermeture	01	05	30
Art. n°			
0666	■	■	■

Consommation

au moins 0,1 kg/m² selon le degré d'encrassement

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



Domaines d'application

- Matériaux de construction minéraux, à l'exclusion des briques silico-calcaires et des surfaces vitrées
- Élimine les salissures urbaines importantes (suie, poussière, saletés industrielles, etc.)



Propriétés

- Pouvoir nettoyant élevé
- Forme pâteuse
- Stable sur les surfaces verticales
- Mise en oeuvre rationnelle



Caractéristiques techniques

Support	Eau
Viscosité	Env. 1800 mPa·s
Valeur pH (20°C)	Env. 5,0
Aspect	Jaunâtre

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

- [Fiche technique sur les ingrédients](#)

Produits du système

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)



> Funcosil SN (0604)

Préparation du travail**■ Traitement préliminaire**

Enlever mécaniquement les salissures grossières.

Mise en oeuvre**■ Directives**

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C

Appliquer le produit à l'aide d'un appareil approprié.

Traiter le matériel encore une fois avec le pinceau carré ou le frottoir.

Temps de contact 2 - 5 min.

Ne pas laisser sécher le produit.

Laver abondamment à l'eau sous pression du bas vers le haut.

Le produit de nettoyage doit être éliminé sans laisser de résidus.

Répéter l'opération si nécessaire.

Applications

Ne pas préhumidifier!

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les éléments de construction et matières ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Toutes les installations de réception nécessaires doivent être installées.

Remarques

Les résidus de produits de nettoyage peuvent entraîner une décoloration irréversible.

Les réglementations en vigueur et les exigences légales doivent être prises en compte.

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!


Outils / nettoyage

Brosse à racines, brosse à récurer, brosse de surface, brosse de plafond, rouleau en peau d'agneau, nettoyeur haute pression

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Stockage / Conservation

En fûts d'origine fermés, secs et à l'abri du gel au moins 36 mois.

**Sécurité / réglementation**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus du produit et l'eau polluée ne peuvent pas être versées dans l'eau de surface. Collecter l'eau de lavage et l'éliminer selon les prescriptions locales en vigueur. Vous pourriez trouver l'information dans la fiche technique DWA-M 370 "Déchets et effluents du nettoyage et du décapage des façades".

L'objet doit être enregistré auprès des autorités compétentes.

Réglementation Européenne des Détergents (EG) n° 648/2004

5 - 15 % ammonium bifluoride



Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.