



Clean FP

- Nettoyant de façades -

Pâte de nettoyage pour l'élimination des salissures

Disponibilité			
Nbre / palette	288	60	16
Taille / Quantité	12 x 1 kg	5 kg	30 kg
Conditionnement	Seau plastique	Seau plastique	Seau plastique
Emballage / Code	01	05	30
Art. n°			
0666	■	■	■

Consommation

Min. 0,1 kg/m² selon l'encrassement

Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



Domaines d'utilisation

- Matériaux de construction minéraux, à l'exclusion des briques silico-calcaires et des surfaces vitrées
- Élimine les salissures urbaines importantes (suie, poussière, saletés industrielles, etc.)



Propriétés

- Pouvoir nettoyant élevé
- Forme pâteuse
- Stable sur les surfaces verticales
- Mise en oeuvre rationnelle



Données techniques

Support	Eau
Viscosité	env. 1800 mPa·s
Valeur pH (20°C)	env. 5,0
Aspect	jaunâtre

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Produits complémentaires

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)

Préparation

- Traitement préliminaire
Éliminer mécaniquement les salissures grossières.

Mise en œuvre


Appliquer le produit à l'aide d'un appareil approprié.
Traiter le matériel encore une fois avec le pinceau carré ou le frottoir.
Temps de contact 2 - 5 min.
Ne pas laisser sécher le produit.
Laver abondamment à l'eau sous pression du bas vers le haut.
La surface doit être exempte de toute trace de Nettoyant.
Répéter l'opération si nécessaire.



Informations de mise en œuvre

Ne pas préhumidifier!
Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en



	contact avec le produit. Toutes les installations de réception nécessaires doivent être installées.
Important	Les résidus de produits de nettoyage peuvent entraîner une décoloration irréversible. Les réglementations en vigueur et les exigences légales doivent être prises en compte. Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles. Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!
Outillage / Nettoyage des outils	Brosse, brosse carré, rouleau, nettoyeur haute pression et/ou nettoyeur à vapeur
	Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau. Outils Remmers ➤ Flächenstreicher (4540) ➤ Farbrolle FC (4913) ➤ Teleskopstiel (4391) ➤ Rollerbügel (4449) ➤ Rouleau Nylon Pro (5045) ➤ Rouleau Nylon standard (5066) ➤ Heizkörperpinsel (4541)
Stockage / Tenue en stock	Minimum 36 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
	
Sécurité / Réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Élimination	Les résidus d'agents actifs et les eaux de lavage contenant des agents actifs ne doivent pas parvenir dans les évacuations des eaux de surface. Récupérer les eaux de lavage et les éliminer conformément aux réglementations locales: élimination spéciale ou canalisation d'eaux usées. Informations de la fiche all. DWA-M 370 "Débris et eaux usées issus du nettoyage et du décapage des façades". Le projet doit être déclaré auprès des autorités compétentes.
Règlement européen sur les détergents (CE) Nr. 648/2004	5 - 15 % ammonium bifluoride

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.