



Clean FP

- Fassadenreiniger-Paste -

Tisztító paszta városi szennyeződések eltávolítására

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	288	60	16
Kiszerelés	12 x 1 kg	5 kg	30 kg
Göngyöleg típusa	műa. vödör	műa. vödör	műa. vödör
Göngyölegkód	01	05	30
Terméksz.			
0666	■	■	■

Anyagszükséglet

min. 0,1 kg/m² függ a szennyeződéstől

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Ásványi építőanyagokra, kivéve a mészhomok téglá és a mázas felületeket
- Eltávolítja a városi beszennyeződések (korom, por, ipari szennyeződés, stb.)



Tulajdonságok

- Kiváló tisztító hatás
- Paszta forma
- Állékony függőleges felületen
- Racionális felhordás



Termékjellemzők

Hordozóanyag	víz
Viszkozitás	kb. 1800 mPa*s
pH-érték (20 °C)	kb. 5,0
Megjelenés	sárgás

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)

Előkészítés

- Előkészítés



A durva szennyeződések mechanikailag kell eltávolítani.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklete: min. +5°C-tól max. +30 °C-ig

A terméket megfelelő berendezéssel kell felhordani.

Az anyagot gyökérkefével vagy súrolóval még egyszer át kell dolgozni.

Reagáló idő 2 - 5 perc

Ne engedjük az anyagot beszáradni.

Nagy nyomású, bő vízzel alulról felfelé intenzíven kell lemosni.

A tisztítószert maradéktalanul el kell távolítani.

A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

Feldolgozási tudnivalók

Nem szabad előnedvesíteni!

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

A megfelelő anyagfelfogó szerkezetet fel kell szerelni.

Tudnivalók

Tisztítószert maradványok visszafordíthatatlan elszíneződést okozhatnak.

Figyelembe kell venni az aktuális szabályzatokat és a jogszabályi követelményeket.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Próbafelület készítése kötelező!


Munkaeszközök és tisztításuk



Gyökérkefe, súroló, széles meszelő, korongecset, bárányszőr henger, nagy nyomású tisztító

A munkaeszközöket a felhasználás után azonnal vízzel le kell tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 36 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A hatóanyag maradék és a hatóanyagtartalmú mosóvíz nem kerülhet a felületi csatornarendszerbe. A mosóvizet össze kell gyűjteni és a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani/szennyvízcsatornába juttatni. Tudnivalók a német DWA-M 370 "Homlokzatok tisztításánál és rétegleválasztásánál keletkező hulladék és szennyvíz" műszaki adatlapban.

Az objektumot be kell jelenteni az illetékes hatóságnál.

A tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK rendelet

5 % < 15 % ammóniumhidrogénkarbonát



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.