



Clean FP

- Fasadų valymo pasta -

Valymo pasta, skirta miesto pastatų nešvarumams šalinti

Variantai			
Kiekis ant paletės	288	60	16
Pakuotė	12 x 1 kg	5 kg	30 kg
Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras	Plastikinis kibiras	Plastikinis kibiras
Pakuotės kodas	01	05	30
Artikulo Nr.			
0666	■	■	■

Išėiga



Mažiausiai 0,1 kg/m², priklausomai nuo nešvarumo lygio
Tikslius medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Mineralinėms statybinėms medžiagoms, išskyrus kalkinius smiltainius ir glazūruotus paviršius
- Pašalina stiprius miesto pastatų nešvarumus (suodžius, dulkes, pramoninius teršalus ir t. t.)

Savybės



- Valo itin veiksmingai
- Pastos konsistencijos
- Nenuteka nuo vertikalių paviršių
- Skalsus

Produkto duomenys

Pagalbinės medžiagos	Vanduo
Klampumas	Apie 1800 mPa•s
pH vertė (20 °C)	Apie 5,0
Išvaizda	Gelsva

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)

Pasiruošimas darbui

- **Paruošimas**
Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu.

Apdorojimas



Medžiagą tepti atitinkamu įrankiu.
Užteptą medžiagą įtrinti rankiniu šepetiu arba šveitimo šepetiu su kotu.
Įsigėrimo laikas 2–5 min.
Neleisti medžiagai išdžiūti.
Stiprią vandens srove gausiai ir intensyviai nuplauti iš apačios į viršų.
Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.
Prireikus pakartoti apdorojimą.

Apdorojimo nurodymai

Nedrėkinti iš anksto!
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Reikia pasirūpinti reikiamomis medžiagos surinkimo priemonėmis.

**Nurodymai**

Valymo priemonės likučiai gali negrįžtamai pakeisti spalvą.
Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!


Darbo įrankiai / valymas

Rankinis šepetys, šveitimo šepetys su kotu, platus teptukas, lubų šepetys, avies kailio volelis, aukšto slėgio valymo įrenginys

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu.

Remmers įrankiai

- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Teleskopstiel (4391)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- **Nylon-Rolle Standard (5066)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausavimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.
Apie objektą turi būti informuojamas atsakingos įstaigos.

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių

5–15 % amonio bifluoridas

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.