



Clean FP

- Gevelreinigerpasta -

Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling

Leverbaar			
Aantal per pallet	288	60	16
Grootte / hoeveelheid	12 x 1 kg	5 kg	30 kg
Verpakkingstype	emmer	emmer	emmer
Verpakkingscode	01	05	30
art.nr.			
0666	■	■	■

Verbruik

Minstens 0,1 kg/m² afhankelijk van de verontreiniging
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Minerale bouwmaterialen met uitzondering van kalkzandsteen en geglaazuurde stenen
- Verwijdert hardnekkige stadsvervuiling (roet, stof, industrievuil enz.)



Eigenschappen

- Hoge reinigingskracht
- Pasteus
- Standvast op verticale ondergronden
- Rationele verwerking



Technische gegevens

Drager	water
Viscositeit	ong. 1800 mPa·s
pH-Waarde (20 °C)	ong. 5,0
Hoedanigheid	Geelachtig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)

Werkvoorbereiding

- Voorbereidingen
Grove vervuiling mechanisch verwijderen.

Verwerking



Materiaal aanbrengen met een geschikt gereedschap.
Materiaal met de blokkwast of schrobber nog even doorschrobben.
Inwerktijd 2 - 5 minuten
Het materiaal niet laten uitdrogen.
Met veel water onderdruk van beneden naar boven intensief naspoelen.
Het reinigingsmiddel moet volledig worden verwijderd.
De behandeling eventueel herhalen.

Applicatie

Niet voornatten!
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.



	De vereiste opvangmogelijkheid creëren.
Opmerking	Reinigingen kunnen tot onomkeerbare verkleuring leiden. Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Steeds een proefvlak zetten!
Gereedschap / reiniging	Borstel, blokkwast, schrobber, verfrol, hogedrukreiniger en/of stoomcleaner. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Remmers gereedschap <ul style="list-style-type: none">> Flächenstreicher (4540)> Farbrolle FC (4913)> Teleskopstiel (4391)> Rollerbügel (4449)> Epoxy rol (5045)> Standaard rol-nylon (5066)> Heizkörperpinsel (4541)
Opslag / houdbaarheid	In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Afval	Productrestanten en met product vervuild water mogen niet in oppervlaktewater geloosd worden. Spoelwater opvangen en conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. Informatie kunt u vinden in het technisch merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van het reinigen en strippen van gevels". Het object moet geregistreerd zijn bij de bevoegde autoriteiten.
Detergenten Verordening (EG) nr. 648/2004	5 - 15 % ammonium bifluoride

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.