



## Clean FP

### - Fassadenreiniger-Paste -

Čistiaca pasta na odstraňovanie mestských nečistôt

Dostupnosť			
Počet kusov na palete	288	60	16
<b>Balenie</b>	<b>12 x 1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>30 kg</b>
Druh balenia	plastové vedierko	plastové vedierko	plastové vedierko
Kód obalu	01	05	30
<b>Číslo výrobku</b>			
0666	■	■	■

#### Spotreba

Min. 0,1 kg/m<sup>2</sup> v závislosti od znečistenia

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



#### Oblasti použitia

- Minerálne podklady s výnimkou vepennopieskových tehál a glazovaných plôch.
- Odstraňuje silno mestské zašpinenie (sadze, prach, industriálne znečistenie atd.)



#### Vlastnosti výrobku

- Vysoká čistiaca schopnosť.
- Postózná konzistencia.
- Nesteká zo zvislých plôch.
- Hospodárna spotreba.



#### Informácie o výrobku

Nosný materiál	Voda
Viskozita	Cca 1800 mPa·s
Hodnota pH (20 °C)	Cca 5,0
Výzor	Žltkastý

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

#### Certifikáty

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

#### Systémové produkty

➤ [Funcosil SNL \(0602\)](#)

#### Prípravné práce

- Príprava podkladu  
Hrubé znečistenie odstrániť mechanicky.

#### Spracovanie



Materiál aplikovať vhodným nástrojom.  
Materiál nanášajte pomocou štetca alebo štetky.  
Funkčná doba 2-5 min.  
Materiál nesmie vyschnúť.  
Intenzívne zmyvať vodou pod tlakom smerom zdola nahor.  
Čistiaci prostriedok musí byť bezozvyšku odstránený  
Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

#### Upozornenie pri spracovaní

Nepredvhlčovať!  
Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.  
Záväzné predpisy sa musia dodržať.



Upozornenie	Zvyšky čističa môžu viesť k nevratným zmenám sfarbenia fasády. Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy. Vždy vytvorte testovacie plochy!
Pracovné náradie, čistenie	Štetka, štetec, plochý štetec, maliarska hranatá štetka, plyšový valček, vysokotlakový čistič  Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistite vodou.  Remmers náradie ➤ Epoxy-Rolle (5045) ➤ Nylon-Rolle Standard (5066)
Skladovanie	V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.
Bezpečnosť	Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.
Upozornenie na likvidáciu odpadu	Zvyšky účinných látok a voda určená na umývanie obsahujúca účinné látky sa nesmú dostať do bežnej kanalizácie. Vodu určenú na umývanie je potrebné zbierať a v súlade s miestnymi nariadeniami odvieť do splaškovej kanalizácie. Ďalšie informácie sú k dispozícii v technickom liste DWA-M 370 o odpadoch a odpadových vodách pochádzajúcich z čistenia a odstraňovanie fasád. Objekt je potrebné prihlásiť na príslušnom úrade.
Predpis (EG) Nr. 648/2004 o čističích prostriedkoch	5 - 15 % bifluoridu amónneho

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné získať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.