



# Décrassant

## - Clean SL -

Solution tensioactive pour déloger la suie, la poussière, les dépôts d'huile et de graisse et les croûtes de saleté.

Disponibilité	
Nombre/palette	84
Unités de conditionnement	5 kg
Type de conditionnement	Bidon en plastique
Clé de fermeture	05
Art. n°	
0671	■

### Consommation

Env. 0,01 – 0,05 l/m<sup>2</sup> selon la pollution

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



### Domaines d'application

- Eliminer les salissures, la poussière, l'huile et la graisse
- Supports minéraux
- Sols et murs



### Propriétés

- Activité de lavage élevée
- Concentré très productif
- Faible moussage
- Peut être appliqué manuellement ou machinalement
- Biodégradable



### Caractéristiques techniques

Densité (20°C)	1,00 kg/l
Agent tensioactif	Env. 10 %
Valeur pH (20°C)	Env. 11,5
Aspect	Solution aqueuse

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

### Attestations

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)



## Préparation du travail

### ■ Traitement préliminaire


Éliminer les saletés grossières de manière mécanique.

Humidifier le support à nettoyer avec de l'eau.

En fonction du degré de pollution et de la technique de nettoyage, diluer avec de l'eau (1:5 - 1:20).

Prévoir une zone d'essai pour évaluer l'effet de nettoyage.

## Mise en oeuvre



### ■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C

Appliquer la solution, adaptée aux salissures, avec les outils appropriés.

Appliquer le matériel avec une brosse en chiendent ou un balai-brosse.

Lors de la mise en oeuvre avec un nettoyeur à haute pression, doser jusqu'à env. 0,5 % directement dans le réservoir des produits chimiques.

Rincer intensivement.

Éliminer le produit de nettoyage sans laisser des traces.

Le cas échéant, on peut répéter le processus de nettoyage.

## Applications

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les éléments de construction et matières ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Prendre en considération les prescriptions légales en ce qui concerne l'environnement, comme l'élimination des déchets tant du produit que de la peinture.

## Remarques

Les résidus de nettoyage peuvent influencer l'imprégnation suivante de manière négative.

Prendre en considération les prescriptions de sécurité lors de la mise en oeuvre.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!


## Outils / nettoyage



Brosses, frottoirs, nettoyeur à haute pression, appareil à jet de vapeur

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

## Stockage / Conservation



En fûts d'origine fermés, secs et à l'abri du gel au moins 36 mois.

## Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

## Equipements de protection personnelle

Pour la mise en oeuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

## Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.



---

Réglementation  
Européenne des  
Détergents (EG) n°  
648/2004

5 – 15% nonionic surfactants;  
< 5% EDTA and its salts, aliphatic hydrocarbons, butyldiglykol, butylglykol

Les indications contenues dans cette  
fiche technique tiennent compte des  
techniques et procédés les plus  
modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas  
sous notre contrôle, ces indications  
n'engagent pas la responsabilité du  
fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions  
générales de vente. Si vous ne les avez  
plus, vous pouvez demander un  
nouveau exemplaire, vu que nous  
livrons seulement sous ces conditions.