



Clean SL

- Décrassant -

Solution tensioactive pour enlever la saleté, les croûtes de saleté, la poussière, les dépôts d'huile et de graisse

Disponibilité	
Nbre / palette	84
Taille / Quantité	5 kg
Conditionnement	Bidon plastique
Emballage / Code	05
Art. n°	
0671	■

Consommation


Env. 0,01 – 0,05 l/m² selon la pollution

Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



Domaines d'utilisation

- Élimination de la saleté, des croûtes de saleté, de la poussière, de l'huile et des dépôts de graisse
- Supports minéraux
- Surface du sol et des murs



Propriétés

- Haute activité de lavage
- Produit concentré, au haut rendement
- Faible moussage
- Mise en œuvre manuelle ou mécanique
- Biodégradable



Données techniques

Densité (20°C)	1,00 kg/l
Teneur en tensioactifs	Env. 10 %
Valeur pH (20°C)	Env. 11,5
Aspect	Solution claire

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)


Produits complémentaires

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)

Préparation

- Traitement préliminaire
Éliminer mécaniquement les salissures grossières.
Humidifier la surface à nettoyer avec de l'eau.
En fonction de l'intensité de la contamination, une dilution avec une concentration de 1:5 - 1:20 doit être préparée.
Pour apprécier l'effet nettoyant, créer une surface échantillon.


Mise en œuvre



Appliquer la solution - dosée en fonction de l'encrassement - avec l'appareil adapté.
Appliquer le matériel avec une brosse en chientent ou un balai-brosse.
Pour une application avec un appareil de nettoyage haute pression, doser à env. 0,5% dans le réservoir prévu.
Rincer soigneusement.
La surface doit être exempte de toute trace de Nettoyant.
Répéter l'opération si nécessaire.



Informations de mise en œuvre	Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit. Toutes les installations de réception nécessaires doivent être installées.
Important	Les résidus de produits de nettoyage peuvent influencer une imprégnation ultérieure. Les réglementations en vigueur et les exigences légales doivent être prises en compte. Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!
Outillage / Nettoyage des outils	Brosses, frottoirs, nettoyeur à haute pression, appareil à jet de vapeur Ausstößt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau. Outils Remmers <ul style="list-style-type: none">➤ Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)➤ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)➤ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)➤ Heizkörperpinsel (4541)
Stockage / Tenue en stock	Minimum 36 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Sécurité / Réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Équipement de protection individuelle	Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à combinaison minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.
Élimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.
Règlement européen sur les détergents (CE) Nr. 648/2004	5 – 15% nonionic surfactants; < 5% EDTA and its salts, aliphatic hydrocarbons, butyldiglykol, butylglykol



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.