



Szennyeződéssoldó szer

- Clean SL -

Tenzidoldat szennyeződés, szennykéreg, por, olaj- & zsírlerakódás eltávolítására

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	84
Kiszerezés	5 kg
Göngyöleg típusa	műa. kanna
Göngyölegkód	05
Terméksz.	
0671	■

Anyagszükséglet

kb. 0,01 - 0,05 l/m² függ a szennyeződéstől

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Szennyeződés, szennykéreg, por, olaj- & zsírlerakódás eltávolítására
- Ásványi felületek
- Padló- és falterületen



Tulajdonságok

- Erős mosóhatás
- Nagyon kiadós koncentrátum
- Alacsony habosodás
- Kézzel és géppel feldolgozható
- Biológiailag lebomló



Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	1,00 kg/l
Tenzidtartalom	kb. 10 %
pH-érték (20 °C)	kb. 11,5
Megjelenés	tiszta oldat

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil SN (0604)**




Előkészítés

■ Előkészítés

A durva szennyeződések mechanikailag kell eltávolítani.
A tisztítandó felületet vízzel be kell nedvesíteni.
A szennyeződés intenzitásától függően a hígítást 1:5 - 1:20 koncentrációban kell beállítani.
A tisztítás mértékének megállapításához próbafelületet kell készíteni.

Feldolgozás

■ Feldolgozási feltételek



Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklete lehet: min. +5 °C-tól max. +30 °C-ig.

A szennyeződésre beállított oldatot a megfelelő eszközzel kell felhordani.
Az anyagot gyökérkefével vagy súrolóval kell bedolgozni.
A nagynyomású tisztítóval való munkáknál kb. 0,5 % Schmutzlöser szert kell a bypass tankba adagolni.
Intenzíven kell utólag lemosni.
A tisztítószert maradéktalanul el kell távolítani.
A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.
A megfelelő anyagfelfogó szerkezetet fel kell szerelni.

Tudnivalók

A tisztítószert maradványok a rákövetkező impregnálást befolyásolhatja.
Figyelembe kell venni az aktuális szabályzatokat és a jogszabályi követelményeket.
Próbafelület készítése kötelező!


Munkaeszközök és tisztításuk



Gyökérkefe, súroló, nagynyomású tisztító, gőzölős tisztítóberendezés

A munkaeszközöket a felhasználás után azonnal vízzel le kell tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 36 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK rendelet

< 5 % EDTA és sói
< 5 % alifás hidrokarbonátok
5% < 15 % nem-ionos felületaktív anyag



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.