Clean SL

- Schmutzlöser -

Раствор тензидов для удаления грязи, грязевой корки, пыли, отложений масел и жиров

Доступные позиции	
Кол-во на палете	84
Единица упаковки	**5 кг**
Тип упаковки	канистра пласт.
Код упаковки	05
Арт. №	
0671	■

Расход

~ 0,01 – 0,05 л/м² в зависимости от загрязнения

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения

- Удаление грязи, грязевой корки, пыли, отложений масел и жиров
- Минеральные поверхности
- Полы и стены

Свойства

- Высокая моющая способность
- Высокоэкономичный концентрат
- Малое образование пены
- Возможность нанесения вручную и механизированным способом
- Биоразлагаемый продукт

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	1,00 кг/л
Содержание тензидов	~ 10 %
Уровень pH (20 °C)	~ 11,5
Внешний вид	прозрачная жидкость

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

› Datenblatt über Inhaltsstoffe

Возможные системные продукты	**Funcosil FC (0711)** **Funcosil SNL (0602)** **Funcosil SN (0604)**
Подготовка к выполнению работ	**Подготовка поверхности** Грубые загрязнения удалить механически. Предназначенное для очистки основание увлажнить водой. В зависимости от интенсивности загрязнения приготовить раствор с концентрацией от 1:5 до 1:20. Для оценки эффективности очистки выполнить пробное нанесение на образец поверхности.
Порядок применения	**Условия применения** Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C Нанести раствор в концентрации, подобранной в зависимости от загрязнения, с помощью подходящего инструмента. Втереть материал щеткой или шваброй. При нанесении водяным аппаратом высокого давления добавить ~ 0,5 % продукта в бак. Тщательно ополоснуть. Полностью удалить чистящий состав. При необходимости повторить процесс.
Указания по применению	Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом. Разместить необходимые улавливающие приспособления.
Общие указания	Остатки чистящего состава на поверхности могут оказать влияние на последующее применение пропиток. Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания. Всегда выполнять пробное нанесение!
Рабочий инструмент / очистка	Щетка, швабра, водяной аппарат высокого давления, пароструйный аппарат Оборудование и инструмент очистить водой сразу после использования.
Условия хранения / срок хранения	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.
Безопасность / нормативные документы	Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты	При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A /P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.
Указания по утилизации	Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.
Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004	5 – 15% неионные ПАВ; < 5% ЭДТА и ее солей, алифатические углеводороды, бутилдигликоль, бутилгликоль

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.