



Clean AC [basic]

- Klinkerio valiklis AC -

Rūgštinis valiklis

Variantai			
Kiekis ant paletės	240	90	44
Pakuotė	1 kg	5 kg	10 kg
Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras	Plastikinis kibiras	Plastikinis kibiras
Pakuotės kodas	01	05	10
Artikulo Nr.			
0672	■	■	■

Išėiga



Apie 0,05–0,1 kg/m², priklausomai nuo užteršimo, naudojamas praskiedus vandeniu santykiu 1:10

Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Matomas klinkerio ir plytų mūrinyse
- Skiedinio likučių, kalkių ir cemento apnašų pašalinimas
- Kalkių ir kalkių apnašų pašalinimas

Savybės



- Labai našus miltelių koncentratas
- Lengvai tirpsta šiltame vandenyje
- pH vertė 0,8 (10 % tirpalo)

Produkto duomenys

Tirpumas	Labai geras
pH vertė (20 °C)	0,8 (10 % tirpalo)
Išvaizda	Balti, kristaliniai milteliai

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- [Funcosil WS \(0614\)](#)
- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)

Pasiruošimas darbui

- **Paruošimas**
Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu. Valomą paviršių sudrėkinti vandeniu. Atsižvelgiant į užteršimo intensyvumą, paruošti tirpalą, kurio koncentracija yra 1: 4–1:20. Išbandyti bandomajame plote valymo efektyvumui įvertinti.

Apdorojimas



- **Apdorojimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Pagal užterštumo lygį atitinkamai atskiestą priemonę naudoti su tinkamu prietaisu. Nuvalyti paviršių šiurkščiu šepetiu arba šveitikliu. Po to gerai nuplauti. Prireikus nuplauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius. Prireikus pakartoti apdorojimą.



Apdorojimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Reikia pasirūpinti reikiamomis medžiagos surinkimo priemonėmis.
Iš valiklio likučių gali susidaryti kalkių nuosėdos.
Esant kontaktui metalinius paviršius nedelsiant nuvalyti vandeniu.
Nuvalius tamsias siūles jos gali pašviesėti.
Netinka smėlio ir kalkių plytų apdailai valyti.
Jeigu paviršius yra labai akytas arba blizgus, jį būtina impregnuoti ir tik po to valyti (proceso patento Nr. DE3018116C2).

Nurodymai

Netinka smėlio ir kalkių plytų apdailai valyti.
Valiklis pašalina tik kalkėtus nešvarumus. Jis nešalina jokių kitų nešvarumų nuosėdų.
Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

Darbo įrankiai / valymas



Rankinis šepetys, šveitimo šepetys su kotu, aukšto slėgio valymo įrenginys


Rankinis šepetys, šveitimo šepetys su kotu, aukšto slėgio valymo įrenginys
Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu.

Remmers įrankiai

- **Mischgefäß (4030)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**
- **Collomix® Rührer KR (4292)**

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.



Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.
Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių

> 30 % amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.