



Clean AC [basic]

- Klinkerreiniger AC -
Zure reiniger

Leverbaar			
Aantal per pallet	240	90	44
Grootte / hoeveelheid	1 kg	5 kg	10 kg
Verpakkingstype	emmer	emmer	emmer
Verpakkingscode	01	05	10
art.nr.			
0672	■	■	■

Verbruik



Ca. 0,05 - 0,1 kg/m² afhankelijk van de vervuiling
bij toepassing 1 : 10 met water
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing



- Schoonmetselwerk van klinkers en baksteen
- Het verwijderen van mortelrestanten, kalk en cementsluis
- Het verwijderen van kalk- en ketelsteen

Eigenschappen



- Zeer effectief poederconcentraat
- Gemakkelijk oplosbaar in warm water
- pH-waarde 0,8 (10% oplossing)

Technische gegevens

Oplosbaar	zeer goed
pH-Waarde (20 °C)	0,8 (10% oplossing)
Hoedanigheid	wit, kristallijn poeder

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)


Mogelijke systeemproducten

- [Funcosil WS \(0614\)](#)
- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)

Werkvoorbereiding

- Voorbereidingen
Grove vervuiling mechanisch verwijderen.
De te reinigen ondergrond met water voornatten.
Afhankelijk van de intensiteit van de vervuiling verdunnen met water in een mengverhouding van 1 : 4 tot 1 : 20.
Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

Verwerking



- Richtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Bring de oplossing aangepast aan op de verontreiniging met behulp van geschikt gereedschap.
Het oppervlak met een borstel of schrobber schoonmaken.
Intensief naspoelen
Optioneel reinigen met een hogedruk reiniger.
Het reinigingsmiddel moet volledig worden verwijderd.
De behandeling eventueel herhalen.



Applicatie

Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.
De vereiste opvangmogelijkheid creëren.
Reinigingsrestanten kunnen leiden tot kalkuitbloeiingen.
Blank metaal direct met water afwassen.
Donkere voegen kunnen door de reiniging lichter worden.
Niet geschikt voor kalkzandsteen klinkers.
Sterk poreuze respectievelijk oppervlakken waar uitbloeiingen kunnen ontstaan, voorimpregneren en vervolgens reinigen (patent DE 3018116C2).

Opmerking

Niet geschikt voor kalkzandsteen klinkers.
Het materiaal lost alleen kalkhoudende verontreinigingen op, geen andere vuilafzettingen.
Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reiniging

Borstel, schrobber, hogedruk reiniger


Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.



- Remmers gereedschap
- > Mengvat (4030)
 - > Flächenstreicher (4540)
 - > Heizkörperpinsel (4541)
 - > Collomix® mengstaaf KR (4292)

Opslag / houdbaarheid

In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Detergenten Verordening (EG) nr. 648/2004

> 30% amphoteric surfactants

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.