Clean AC [basic]

- Klinkerreiniger AC -

Kyslý čistič

Dostupnosť			
Počet kusov na palete	240	90	44
Balenie	**1 kg**	**5 kg**	**10 kg**
Druh balenia	plastové vedierko	plastové vedierko	plastové vedierko
Kód obalu	01	05	10
Číslo výrobku			
0672	■	■	■

Spotreba



Približne 0,05 - 0,1 kg/m² v závislosti od znečistenia
pri použití zriedeného v pomere 1:10 s vodou.
Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Oblasti použitia

- Lícové murivo z klinkerov a tehál.
- Odstraňovanie zvyškov mált, vápenného a cementového zašpinenia.
- Odstraňovanie vápenného a vodného kameňa.

Vlastnosti výrobku



- Vysoko výdatný granulát.
- Ľahko rozpustný v horúcej vode.
- Hodnota pH 0,8 (10% roztok)

Informácie o výrobku

Rozpustnosť	Veľmi dobrá
Hodnota pH (20 °C)	0,8 (10% roztok)
Výzor	Biely granulát

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- **Zoznam zložiek**

Systémové produkty

- **Funcosil WS (0614)**
- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**

Prípravné práce

- **Príprava podkladu**
  Hrubé znečistenie odstrániť mechanicky.
  Pred čistením podklad navlhčite vodou.
  Podľa intenzity znečistenia se pripraví vodný roztok 1:4 až 1:20.
  Na určenie účinnosti čistenia sa vytvorí skúšobná plocha.

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
  Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

  Roztok nariedený podľa odhadnutého znečistenia naniesť vhodným nástrojom.
  Plochu očistite pomocou kefy.
  Dôkladne opláchnuť.
  Optimálne čistenie vysokotlakovým čističom.
  Čistiaci prostriedok musí byť bezozvyšku odstránený
  Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

Upozornenie pri spracovaní	Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť. Záväzné predpisy sa musia dodržať. Zvyšky čističa môžu viesť k usadeninám. Pri kontakte s kovmi rýchlo opláchnite vodou. Tmavé škáry sa môžu po čistení zosvetliť. Nie je vhodné pre vápenno-pieskové plotovky. V prípade silne pórovitých povrchov alebo povrchov náchylných na tvorbu výkvetov vopred naimpregnujte a potom vyčistite (patentovaný postup DE3018116C2).
Upozornenie	Nie je vhodné pre vápenno-pieskové plotovky. Materiál rozpúšťa nečistoty obsahujúce vápenec, žiadne iné nečistoty. Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy. Vždy vytvorte testovacie plochy!
Pracovné náradie / čistenie	Kefa, vysokotlakový čistič [GR_WSH_1] Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistite vodou.
Skladovanie	V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov. 
Bezpečnosť	Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.
Upozornenie na likvidáciu odpadu	Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.
Predpis (EG) Nr. 648/2004 o čistiacich prostriedkoch	> 30 % amfoterných povrchovo aktívnych látok

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu, je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.