



BFA

Producto de combinación con efecto bactericida, fungicida y algicida para la limpieza y imprimación de los materiales de construcción con discoloraciones verdes

Disponibilidad		
Cant. por palet	84	24
Talla / Cantidad	5 l	30 l
Tipo de envase	Bidón de plástico	Bidón de plástico
Clave de envase	05	30
Artículo número		
0673	■	■

Consumo / cantidad a aplicar

Al menos 0,2 l/m², dependiente de la contaminación

Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.



Campos de aplicación

- Protección preventiva contra la decoloración verde.
- Eliminación de contaminaciones biológicas en sustratos minerales, sistemas compuestos de aislamiento térmico



Propiedades

- Con un efecto duradero excelente
- Sin efecto impermeable
- Libre de metales pesados



Datos característicos del producto

Densidad (20 °C)	1,0 kg/l
Valor ph (20 °C)	7,5
Aspecto	Líquida acuosa transparente hasta ligeramente amarillo

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

Certificados

- [Hoja de datos de ingredientes](#)

Posibles productos del sistema


- [Hidrofugación Funcosil](#)
- [Colores de fachada](#)

Preparación del trabajo

- Preparativos
Eliminar contaminaciones graves en un proceso mecánico o con un limpiador a presión.

Elaboración

- Condiciones de aplicación
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.




Limpieza de las superficies

Aplicar el producto con una herramienta adecuada repetidamente, si necesario.
Lave la superficie tratada después de un tiempo de exposición razonable.
Repetir eventualmente la operación.

Creación de un depósito de sustancias activas:

Aplicar el producto con una herramienta adecuada repetidamente, si necesario.
No lavar las superficies después del tratamiento.
Después de un secado suficiente, se puede continuar el tratamiento.



Indicaciones para la aplicación	Antes de la primera aplicación, pruebe la compatibilidad del material en un área poco visible. Determinar el consumo y el tiempo de exposición, creando un área de prueba. Proteger los elementos de obra y materiales que no deben entrar en contacto con el producto mediante medidas adecuadas. Preparar los dispositivos de recogida necesarios.
Indicaciones	Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado. Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso. ¡Reservar siempre una o más superficies para realizar pruebas!
Utensilios de trabajo / limpieza 	Cepillo de fregar, cepillo de raíces, rodillo de pintar y pulverizador de baja presión Limpiar con agua los utensilios de trabajo inmediatamente después de haberlos utilizado.
Estabilidad de almacenamiento / caducidad 	Como mínimo 36 meses en los envases cerrados en origen en un lugar fresco pero protegido de las heladas.
Seguridad / normativas	Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada
Medidas de primeros auxilios	En caso de inhalación del producto: Llevar la persona afectada al aire libre y tenderla para que permanezca en reposo. En caso de trastornos, prestar asistencia médica a la(s) persona(s) afectada(s). Las personas que han sufrido un desmayo deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad. En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien. En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico. En caso de ingestión: Enjuagar la boca y beber mucha agua. Consultar inmediatamente al médico.
Equipo de protección individual	Durante la aplicación a pistola, hay que llevar un aparato de protección respiratoria, con filtro de partículas P2 y unas gafas de protección. Hay que usar guantes y vestimenta de protección adecuados.
Eliminación	Los residuos del principio activo y las aguas de lavado ricas en principios activos no se deben introducir en el drenaje superficial. Hay que recoger las aguas de lavado y eliminarlas en conformidad con las normativas locales sobre la eliminación/el alcantarillado de aguas residuales. Encontrará indicaciones al respecto en la Ficha técnica DWA- M 370 "Residuos y aguas residuales " procedentes de la limpieza y del decapado de fachadas". Hay que notificar la obra a las autoridades competentes. Código de residuo 20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas
Reglamento sobre productos biocidas	Ingredientes activos: 100 g contienen 1,00 g de cloruro de benzalconio Ingredientes activos: 100g de producto contienen 1,00 g cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio Utilizar productos biocidas con mucha precaución. ¡Antes de su utilización lea la etiqueta y la información del producto!
Reglamento de detergentes (CE) nº 648/2004	<5% de tensioactivos catiónicos, metilisotiazolinona, bencisotiazolinona

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.