



BFA

Baktericid, fungicid és algicid hatású kombinált termék, bezöldült és bezöldülésre hajlamos építőanyagok tisztítására és alapozására

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	84	24	
Kiszárlás	5 l	30 l	
Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna	
Göngyölegkód	05	30	
Terméksz.			
0673	■	■	

Anyagszükséglet

Min. 0,2 l/m² a szennyeződéstől függően

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Megelőző védelem a bezöldülés ellen
- Biológiai szennyeződések eltávolítása ásványi alapfelületekről, hőszigetelő rendszerekről és festékekről



Tulajdonságok

- Kiváló hosszú távú hatás
- Nincs hidrofobizáló hatása
- Nehézfémektől mentes



Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	1,0 kg/l
pH-érték (20 °C)	7,5
Megjelenés	színtelen és enyhén sárgás közötti, híg folyadék

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Tanúsítványok

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- [Funcosil hidrofobizálások](#)
- [Homlokzati festékek](#)

Előkészítés

- Előkészítés
A durva szennyeződésekelt gépi úton vagy magasnyomású mosóberendezéssel el kell távolítani.

Feldolgozás

- Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.



Felülettisztítás:

A terméket a megfelelő szerszámmal kell felhordani.
Egy észszerű hatásidő után a kezelt felületet le kell mosni.
A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

Hatóanyagtelep (depo) kialakítása:

A terméket a megfelelő szerszámmal kell felhordani.
A kezelt felületet nem szabad utólag lemosni.
Megfelelő száradás után a további munkálatok elvégezhetőek.



Feldolgozási tudnivalók	Az első használat előtt nem feltűnő helyen ellenőrizni kell a kompatibilitást. A hatásidőt és az anyagszükségletet egy próbafelületen lehet meghatározni. Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni. Megfelelő felfogóedényt kell felszerelni.
Tudnivalók	A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges. A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat. Próbafelület készítése kötelező!
Munkaeszközök és tisztításuk	Súrolókefe, gyökérkefe, festőhenger és alacsony nyomású szóróberendezés A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni. Remmers szerszámok ➤ Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668) ➤ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666) ➤ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665) ➤ Heizkörperpinsel (4541)
Tárolás/eltarthatóság	Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 36 hónapig.
Biztonság/előírások	A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.
Elsősegélynyújtás	Belégzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és nyugalmi helyzetbe kell helyezni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni. Eszméletvesztés esetén a szállítás stabil oldalfekvésben történjen. Bőrre kerülés esetén: Szappanos vízzel azonnal le kell mosni és utána bő vízzel leöblíteni. Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Szembe kerülés esetén: A szemet folyó víz alatt kell néhány percig kiöblíteni, miközben a szemhéjat nyitva kell tartani. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén: A száját ki kell öblíteni és a beteggel bőségesen vizet kell itatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni.
Egyéni védőfelszerelés	Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.
Ártalmatlanítás	A hatóanyag maradék és a hatóanyagtartalmú mosóvíz nem kerülhet a felületi csatornarendszerbe. A mosóvizet össze kell gyűjteni és a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani/szennyvízcsatornába juttatni. Tudnivalók a német DWA-M 370 "Homlokzatok tisztításánál és rétegleválasztásánál keletkező hulladék és szennyvíz" műszaki adatlapban. Az objektumot be kell jelenteni az illetékes hatóságnál. Hulladék kód 20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
A biocid termékekről szóló rendelet	Hatóanyagok: 100 g szer tartalmaz 1,00 benzalkoniumkloridot Hatóanyagok: 100 g szer tartalmaz 1,00 g alkil (C12-16) dimetil-benzil-ammónium-klorid * A biocid termékeket óvatosan kell használni. Használat előtt minden esetben el kell olvasni a címkét és a termékinformációkat.
A tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK rendelet	< 5% kationos felületaktív anyagok, metilizotiazolinonok, benzizotiazolinonok



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.