



BFA

Baktericidiniu, fungicidiniu ir algicidiniu poveikiu pasižyminti kombinuota priemonė pažaliavusių ir pažaliuoti galinčių statybinių medžiagų valymui ir gruntavimui

Variantai		
Kiekis ant paletės	84	24
Pakuotė	5 l	30 l
Pakuotės rūšis	Plastikinis bakelis	Plastikinis bakelis
Pakuotės kodas	05	30
Artikulo Nr.		
0673	■	■

Išseiga



Mažiausiai 0,2 l/m², priklausomai nuo nešvarumo lygio
Tikslius medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Prevencinė apsauga nuo pažaliavimo
- Biologinių nešvarumų šalinimas nuo mineralinių pagrindų, išorinių termoizoliacinių sistemų ir dangų

Savybės



- Puikus ilgalaikis poveikis
- Neturi hidrofobizuojančio poveikio
- Sudėtyje nėra sunkiųjų metalų

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	1,0 kg/l
pH vertė (20 °C)	7,5
Išvaizda	Bespalvis arba šiek tiek gelsvas vandeningas skystis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- [Funcosil hidrofobiniai impregnantai](#)
- [Fasadiniai dažai](#)

Pasiruošimas darbui

- Paruošimas
Stambius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu arba aukšto slėgio valymo įrenginiu.

Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Paviršių valymas:

Priemonę užtepti tinkamu įrankiu, prireikus tepti kelis kartus.
Palaikius priemonę nurodytą laiką, apdorotą paviršių nuplauti.
Prireikus pakartoti apdorojimą.

Veiklosios medžiagos atsargų kaupimas:

Priemonę užtepti tinkamu įrankiu, prireikus tepti kelis kartus.
Apdoroto paviršiaus nenuplauti.
Tinkamai išdžiovinus galimas tolesnis apdorojimas.



Apdorojimo nurodymai	Prieš priemonę panaudojant pirmą kartą, jos tinkamumą išbandyti mažai matomoje vietoje. Poveikio trukmę ir suvartojimo kiekį nustatyti dengiant bandomąjį paviršių. Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis. Reikia pasirūpinti reikiamomis surinkimo priemonėmis.
Nurodymai	Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai. Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais. Visada išbandyti produktą bandomajame plote!
Darbo įrankiai/ valymas	Šveitimo šepetys, stambių šerių šepetys, dažų volelis ir žemo slėgio purkštuvus Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu. Remmers įrankiai ➤ Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668) ➤ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666) ➤ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665) ➤ Heizkörperpinsel (4541)
Sandėliavimas/ galiojimas	Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.
Saugumas/ reglamentai	Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.
Pirmosios pagalbos priemonės	Įkvėpus: Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą ir paguldyti ramiai. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju. Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono. Patekus ant odos: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju. Patekus į akis: Plauti atmerktas akis kelias minutes po tekančiu vandeniu. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju. Prarijus: Skalauti burną ir gerti daug vandens. Nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju.
Asmeninės apsaugos priemonės	Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.
Atliekų šalinimo nurodymai	Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausavimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“. Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos. Atliekų kodas 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
Biocidinių produktų reglamentas	Veikliosios medžiagos: 100 g kiekyje yra 1,00 g benzalkonio chlorido Veikliosios medžiagos: 100 g medžiagos sudėtyje yra 1,00 g alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių	< 5 % katijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, metilizotiazolinonas, benzisotiazolinonas

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštinio mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.