



## BFA

Bactericide, fungicide en algicide reinigings- en gronderingsproduct om groene aanslag op bouwmaterialen te verwijderen en te voorkomen

Leverbaar		
Aantal per pallet	84	24
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>5 ltr</b>	<b>30 ltr</b>
verpakking	plastic can	plastic can
verpakkingscode	05	30
<b>art.nr.</b>		
0673	■	■

### Verbruik

Min. 0,2 ltr/m<sup>2</sup> afhankelijk van de vervuiling  
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



### Toepassing



- Als preventieve bescherming (impregnering) tegen nieuwe groene aanslag onder verflagen of hydrofoberende impregnering door depotwerking
- Het verwijderen van biologische vervuilingen op natuursteen, kalkzandsteen, stucwerk, baksteen, klinkers, beton, wasbeton, houtvezelcement, warmte-isolatiesystemen alsmede sanering van verfondergronden

### Eigenschappen



- Uitstekende langdurige werking
- Zonder hydrofoberende werking
- Bevat geen zware metalen

### Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	1,0 kg/l
pH-waarde (20°C)	7,5
Hoedanigheid	Kleurloze tot licht gele waterige vloeistof

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Certificaten

- [Datablad over inhoudstoffen](#)


### Mogelijke systeemproducten

- [Funcosil hydrofoberingen](#)
- [Gevelverven](#)

### Werkvoorbereiding

- Voorbereiding  
Zware vervuilingen mechanisch of met een hogedrukreiniger verwijderen.

### Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

#### Reiniging van oppervlakken:

Breng het product meerdere keren aan met het juiste gereedschap.  
Na een gepaste inwerkingstijd het behandelde oppervlak afspoelen.  
De behandeling eventueel herhalen.

#### Activeer een depot voor de actieve substanties:

Breng het product meerdere keren aan met het juiste gereedschap.  
[H\_UVB\_1]  
Na voldoende droging kan de volgende laag worden aangebracht.



Verwerkingstip	Voor verwerking de verdraagzaamheid met ondergrond op een onopvallende plaats testen. Inwerktijd en verbruik door het opzetten van een proefvlak bepalen. Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken. De vereiste opvangmogelijkheid creëren.
Opmerking	Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Altijd een proefvlak opzetten!
Gereedschap / reiniging	Schrobber, harde borstel, verfroller en lagedruk-spuitapparaat Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.  Remmers gereedschap ➤ GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667) ➤ Gloria Drukspuit Pro 100 (4668) ➤ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666) ➤ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665) ➤ Radiatorborstel (4541)
Opslag / houdbaarheid	In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Eerste hulp maatregelen	Na het inademen: De betrokkene in de open lucht brengen en rustig neerleggen. Bij klachten medische behandeling inschakelen. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen. Na oogcontact: De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen. Na inslikken: Mond spoelen en overvloedig water drinken. Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Afval	Productrestanten en schoonmaakwater vervuild met het product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren. Zie ook merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van gevelreiniging". Het object bij de verantwoordelijke overheidsinstantie aanmelden. Afvalcode 20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
Biocide verordening	<b>Werkzame stof:</b> 100 gr van dit product bevat 1,00 gr alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchloride Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!
Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004	< 5 % kationogene oppervlakreactieve stoffen, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.