Salt IH

- Salzsperre -

Dočasné zapouzdření soli

	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	90	24
	Balení	**5 kg**	**30 kg**
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	30
	Číslo výrobku		
	0674	■	■

Spotřeba

Cca 0,4 - 0,6 kg/m²

Oblasti použití

- Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, písek / vápenec, minerální omítky
- Oprava zdiva obsahujícího soli
- Zušlechtění povrchu

Vlastnosti výrobku



- Zapouzdřuje škodlivé/nežádoucí soli
- Snižuje nasákavost
- Zpevňující
- Zužuje póry

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	1,1 g/cm³
Hodnota pH	Cca 11
Barva	Načervenalé

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- Kiesol (1810)
- WP Sulfatex (0430)
- WP Sulfatex rapid (0429)
- Sulfatex LQ (0663)
- Remmers Sanierputzsysteme

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
  Podklad musí být bez prachu, čistý, bez oddělujících se částic (oleje, vosky, tuky atd.).

- Příprava podkladu
  Odstraňte nátěry, omítky a stěrky nejméně 80 cm nad čelo zavlhčení / zasolení.
  Viditelný solný povlak setřete dosucha
  Nepevnou maltu ze spár vyškrabejte do hloubky min. 20 mm.

Zpracování



Aplikovat materiál postupným poléváním, bez použití tlaku a mlžného otryskání, vodorovně seshora dolů.
Postup (mokré do mokrého) opakovat tak dlouho, až již nedochází ke vstřebávání materiálu.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

	Neprodleně odstranit přebytečný materiál. Následné práce provádět čerstvé do čerstvého během doby reakce.
Upozornění	Nepoužívat na úpravu povrchů, u nichž je důležitý pěkný vzhled. Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy. Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Nářadí / čištění	Štětky, štětce, postřikovače Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou. Remmers nářadí › Diagnosekoffer für Mauerwerkssanierung (4953) › Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667) › Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668) › Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666) › Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665) › Heizkörperpinsel (4541) › Schlämmbürste (4517)
Skladování / trvanlivost	V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců. 
Bezpečnostní údaje	Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
Osobní ochranné pomůcky	Při nanášení stříkáním používejte dýchací filtr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oblečení.
Upozornění na likvidaci odpadů	Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.