



## Clean WR

- Combi WR -  
Nettoyage acide

Disponibilité		
Nbre / palette	84	24
Taille / Quantité	5 kg	30 kg
Conditionnement	Bidon plastique	Bidon plastique
Emballage / Code	05	30
Art. n°		
0675	■	■

### Consommation

env. 0,3-0,5 l/m<sup>2</sup> selon les salissures  
Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



### Domaines d'utilisation

- Supports minéraux
- Carreaux et dalles



### Propriétés

- Sans tensioactifs
- Prêt à utiliser
- Valeur pH env. 1,0



### Données techniques

Densité (20°C)	Env. 1,04 g/ml
Valeur pH (20°C)	Env. 1,0
Aspect	incolore

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

### Certificats

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)


### Produits complémentaires

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)

### Préparation

- Traitement préliminaire  
Éliminer mécaniquement les salissures grossières.  
Préhumidifier le support à nettoyer avec de l'eau.

### Mise en œuvre



Appliquer le produit à l'aide d'un appareil approprié.  
Appliquer le matériel avec une brosse en chiendent ou un balai-brosse.  
Laver après un temps de prise suffisant.  
Traiter les grandes surfaces avec de l'eau chaude sous pression ou des machines à jet de vapeur.  
Répéter l'opération si nécessaire.

### Informations de mise en œuvre

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.  
Toutes les installations de réception nécessaires doivent être installées.  
Les résidus de produits de nettoyage peuvent entraîner le frittage de la chaux.



	Les joints forcés peuvent s'éclaircir par le nettoyage.
Important	Le matériau ne dissout que les impuretés calcaires, pas d'autres dépôts de saleté. Les réglementations en vigueur et les exigences légales doivent être prises en compte. Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles. Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!
Outillage / Nettoyage des outils	balai-brosse, brosse en chiendent, nettoyeur haute-pression  Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.  Outils Remmers ➤ Récipient de mélange (4030) ➤ Heizkörperpinsel (4541)
Stockage / Tenue en stock	Minimum 36 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Sécurité / Réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Equipement de protection individuelle	Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.
Élimination	Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages complètement vides doivent être retournés au système de recyclage. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout.
Règlement européen sur les détergents (CE) Nr. 648/2004	5 - 15 % phosphoric acid

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.  
Cette édition annule et remplace les précédentes.