



## Combi WR

- Clean WR -  
Savas tisztítószer

Elérhetőség		
Mennyiség raklaponként	84	24
Kiszárlás	5 kg	30 kg
Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna
Göngyölegkód	05	30
Terméksz.		
0675	■	■

### Anyagszükséglet

kb. 0,3-0,5 l/m<sup>2</sup> szennyeződéstől függően  
A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



### Alkalmazási területek

- Ásványi alapfelületekre
- Csempe és lapburkolatokra



### Tulajdonságok

- Tenzidmentes
- Felhasználásra kész
- A pH-érték kb. 1,0



### Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 1,04 g/ml
pH-érték (20 °C)	kb. 1,0
Megjelenés	színtelen

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil SN (0604)**


### Előkészítés

- **Előkészítés**  
A durva szennyeződések mechanikailag kell eltávolítani.



A tisztítandó felülete elő kell nedvesíteni.

## Feldolgozás



### ■ Feldolgozási feltételek

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklete lehet: min. +5°C-tól max. +30 °C-ig.

A terméket megfelelő berendezéssel kell felhordani.

Az anyagot gyökérkefével vagy súrolóval kell bedolgozni.

Megfelelő hatásidő után le kell mosni.

A nagyobb és erősen szennyezett felületek megtisztíthatók nagynyomású, forróvízes- vagy gőztisztító-berendezésekkel.

A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

## Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

A megfelelő anyagfelfogó szerkezetet fel kell szerelni.

Tisztítószer maradványok mézskivirágzást okozhatnak.

A sötét fugák a tisztítás után világosabbak lehetnek.

## Tudnivalók

A szer az építőanyagokon csak az ásványi eredetű szennyeződésekkel oldja, a ráakódott piszkot nem.

Figyelembe kell venni az aktuális szabályzatokat és a jogszabályi követelményeket.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Próbafelület készítése kötelező!


## Munkaeszközök és tisztításuk



Gyökérkefe, súroló, nagynyomású tisztító, gőztisztító berendezés

A munkaeszközöket a felhasználás után azonnal vízzel le kell tisztítani.

## Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 36 hónapig.

## Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

## Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

## Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. A teljesen kiürített göngyöleget vissza lehet juttatni az újrahasznosításra. Nem szabad a házi szeméttel együtt ártalmatlanítani. Nem kerülhet a csatornahálózatba.

A tisztítószerre vonatkozó 648/2004/EK rendelet

5 -15 % foszforsav



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.  
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.