



Clean WR

- Combi WR -

Zure reiniger

Leverbaar		
Aantal per pallet	84	24
Grootte / hoeveelheid	5 kg	30 kg
Verpakkingstype	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	05	30
art.nr.		
0675	■	■

Verbruik

ong. 0,3 - 0,5 l/m² afhankelijk van de verontreiniging

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Minerale ondergronden
- Tegels en plavuizen.



Eigenschappen

- Tenside-vrij
- Gebruiksklaar
- pH-waarde ca. 1,0



Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	ong. 1,04 g/ml
pH-Waarde (20 °C)	ong. 1,0
Hoedanigheid	Kleurloos

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)


Mogelijke systeemproducten

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)

Werkvoorbereiding

- Voorbereidingen
Grove vervuiling mechanisch verwijderen.
De te reinigen ondergrond met water voornatten.

Verwerking



Materiaal aanbrengen met een geschikt gereedschap.
Het materiaal met een veegborstel of schrobber inwerken.
Na voldoende inwerktijd, intensief met water naspoelen.
Grote oppervlakken, welke sterk vervuild zijn, met een hogedrukreiniger- of stoomapparaat schoon spuiten.
De behandeling eventueel herhalen.

Applicatie

Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.
De vereiste opvangmogelijkheid creëren.
Reinigingsrestanten kunnen leiden tot kalkuitbloeiingen.
Donkere voegen kunnen door de reiniging lichter worden.



Opmerking	Het materiaal lost alleen kalkhoudende verontreinigingen op, geen andere vuilafzettingen. Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Steeds een proefvlak zetten!
Gereedschap / reiniging	Schrobber, borstel, hogedrukreiniger, stoomapparaat Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Remmers gereedschap ➤ Mengvat (4030) ➤ Heizkörperpinsel (4541)
Opslag / houdbaarheid	In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Afval	Grottere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking afvoeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.
Detergenten Verordening (EG) nr. 648/2004	5 - 15% fosforzuur

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.